

WorkCentre™

5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790

Schwarzweiß-Multifunktionssysteme



WorkCentre 5735 / 5740 / 5745 / 5755
abgebildet mit
Automatischem Duplex-
Vorlageneinzug, Großraum-
Tandembehälter und
Versatzausgabefach



WorkCentre 5735 / 5740 / 5745 abgebildet
mit Automatischem
Duplex-Vorlageneinzug,
Großraum-Tandembehälter
und Basic Office Finisher



WorkCentre 5735 / 5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775
abgebildet mit
Automatischem Duplex-
Vorlageneinzug, Großraum-
Tandembehälter und Office
Finisher



WorkCentre 5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775 / 5790 abgebildet mit
Automatischem Duplex-
Vorlageneinzug, Großraum-
Tandembehälter, Großraum-
Papierbehälter und High
Volume Finisher mit
Falzmodul, Broschürenmodul
und Inserter für die
Nachbearbeitung

Ausgabegeschwindigkeit		
	A4/210 mm x 297 mm	A3/297 mm x 420 mm
WorkCentre 5735:	Bis zu 35 Seiten/Min.	Bis zu 21 Seiten/Min.
WorkCentre 5740:	Bis zu 40 Seiten/Min.	Bis zu 31 Seiten/Min.
WorkCentre 5745:	Bis zu 45 Seiten/Min.	Bis zu 31 Seiten/Min.
WorkCentre 5755:	Bis zu 55 Seiten/Min.	Bis zu 31 Seiten/Min.
WorkCentre 5765:	Bis zu 65 Seiten/Min.	Bis zu 42 Seiten/Min.
WorkCentre 5775:	Bis zu 75 Seiten/Min.	Bis zu 42 Seiten/Min.
WorkCentre 5790:	Bis zu 90 Seiten/Min.	Bis zu 46 Seiten/Min.

Erste Kopie nach – A4-Format, vom Vorlagenglas in das Versatzausgabefach	
	WorkCentre 5735: Nur 4,7 Sekunden WorkCentre 5740 / 5745 / 5755: Nur 3,4 Sekunden WorkCentre 5765 / 5775 / 5790: Nur 2,7 Sekunden

Kopierspezifikationen	
Kopieren	
Dokumentenscanner	Vorlagenglas (Nur verfügbar bei Modell 5735) Automatischer Duplex-Vorlageneinzug für 75 Blatt (Modell 5735) Automatischer Duplex-Vorlageneinzug für 100 Blatt (Modelle 5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775 / 5790) Scanformate bis A3/297 mm x 420 mm Schmalseitenzufuhr
Duplex (Eingabe:Ausgabe)	1:1, 1:2, 2:2 und 2:1
Kopienvorwahl	1 bis 9.999
Auflösung	600 x 600 x 8 Bit dpi Eingabe / 4.800 x 600 dpi interpolierte Ausgabe
Parallele Verarbeitung	Unbegrenzte Vorausprogrammierung entsprechend der Geräte-Ausstattung (Kopieren, Drucken, Faxen und Scannen)

Kopiervorsortierspeicher (EPC)	384 MB (erweiterbar auf 1 GB durch zusätzliches Speicher-Kit)	
Basis-Kopierfunktionen/Optionen	Funktionen Sortierung Automatisch 2-seitig/Duplex Automatische Größenanpassung an Papierformat Automatische Papierauswahl Automatische Behälterwahl	Optionen Lochen Heften Broschürenlayout (Optional bei High Volume Finisher mit Broschürenmodul) Inserter für die Nachbearbeitung (Optional bei High Volume Finisher und Optional bei High Volume Finisher mit Broschürenmodul) C-Falz/Z-Falz (Optional bei High Volume Finisher mit Broschürenmodul)
Vorlageneingabefunktionen	Bildqualität <ul style="list-style-type: none"> • Auswahl Vorlagenart: Normal, Text, Halbton, Foto • Auswahl Kopienqualität: Heller/Dunkler, Hintergrundunterdrückung, Kontrast, Schärfe oder Rasterung Buchkopieren/Kopieren gebundener Vorlagen Randlöschung (mit Randlosdruck-Option) Unterschiedliche Vorlagenformate Bildverschiebung (mit Option für automatische Zentrierung)	
Kopienausgabefunktionen	Ausweiskopiermodus Broschürenlayout Kopieren auf Zwischen- und Registerblätter Deckblätter (nur vorn, vorn und hinten, nur hinten: unbedruckt oder bedruckt) Auftragsaufbau (Seiten-/abschnittsweise Programmierung einschließlich Kopieren auf Registerblätter; außerdem kann während des Auftragsaufbaus jeder einzelne Abschnitt geprüft bzw. der letzte Abschnitt gelöscht werden) Vermerke und Bates-Kennzeichnung Mehrfachnutzen (bis zu sechs Spalten mal sechs Zeilen) Bild invertieren (Negativ- oder Spiegelbild) Mustersatz und Auftragspeicherung (Speichern und Wiederaufrufen der Auftragsprogrammierung) Klarsichtfolien (einschließlich Trennblätter – leer oder bedruckt) Karton (kein raues Druckmaterial)	
Sonstige Kopier-/Gerätefunktionen	Auftragsunterbrechung (Unterbrechung des laufenden Auftrags) Hilfe (Intuitiv verständliche Beschreibung mit Text und Abbildungen) Integrierte Benutzerdokumentation Sprachen (Bis zu 21 Sprachen für die Benutzerschnittstelle – amerikanisches Englisch, britisches Englisch, Internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, Internationales Spanisch, Katalanisch, Niederländisch, Portugiesisch [Portugal], Portugiesisch [Brasilien], Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch oder Rumänisch)* * Lokale Abweichungen bei der Sprachauswahl sind möglich.	
Verkleinerung/Vergrößerung	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten Sechs benutzerprogrammierbare Prozentrelationen (25 %, 64 %, 78 %, 129 %, 154 % und 200 %)	
Schnittstelle für Fremdgeräte (optional)	Schnittstelle für Zugriffskontrollgeräte von Fremdanbietern, Münzgeräte, Kartenlesegeräte Unterstützt eine Vielzahl von Verkaufsautomaten, die über das Xerox-Alliance-Partner-Programm angeboten werden	
USB-Anschluss	Xerox Copier Assistant® Geräteadministration/Software-Upgrades	
Eingabehilfen-Assistent (Option)	Die Software Xerox Copier Assistant (XCA) ist eine PC-gestützte Alternative zum Touchscreen am Gerät. Diese Software wird auf einem vom Kunden bereitgestellten PC installiert, der an den USB-Anschluss angeschlossen wird. Sie unterstützt Text-to-Speech, die Großschrift-Darstellung und den komfortablen Zugriff auf die grundlegenden und erweiterten Kopierfunktionen über die PC-Tastatur.	
Papierverarbeitung – Automatischer Duplex-Vorlageneinzug (Optional bei Modell 5735, Standard bei Modellen 5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775 / 5790)		
Kapazität ¹	Modell 5735: 75 Blatt Modelle 5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775 / 5790: 100 Blatt	

¹ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

Geschwindigkeit	Bis zu 60 Seiten/Min., A4/210 mm x 297 mm Längsseitenzufuhr (LSZ) (Modell 5735) Bis zu 80 Seiten/Min., A4/210 mm x 297 mm Längsseitenzufuhr (LSZ) (Modelle 5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775 / 5790)
Erkannte Papierformate	A5/148 mm x 210 mm Längsseitenzufuhr (LSZ) oder Schmalseitenzufuhr (SSZ) A4/210 mm x 297 mm LSZ oder SSZ A3/297 mm x 420 mm SSZ
Papiergewichte	50 bis 160 g/m ²
Papierverarbeitung – Behälter 1 und 2	
Kapazität ¹	Je 500 Blatt
Formate	Einstellbar von A5/148 mm x 210 mm bis A3/297 mm x 420 mm
Papiergewichte	60 bis 200 g/m ²
Materialarten	Briefpapier Vorgedruckte Formulare Normalpapier Gelochtes Papier Karton Recyclingpapier Registerblätter Postpapier Benutzerdefinierte Einstellungen (bis zu 7)
Optionen	Briefumschlagzufuhr-Kit für Behälter 2 (Kapazität: 50 Briefumschläge): DL (110 x 220 mm), C5 (162 x 229 mm) & C6 (114 x 162 mm), benutzerdefinierte Formate
Papierverarbeitung – Zusatzzufuhr	
Kapazität ¹	100 Blatt
Formate	Einstellbar von A6/105 mm x 148 mm bis A3/297 mm x 420 mm
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²
Materialarten	Briefpapier Vorgedruckte Formulare Normalpapier Gelochtes Papier Karton Recyclingpapier Etiketten Klarsichtfolien Registerblätter Postpapier Benutzerdefinierte Einstellungen (bis zu 7)
Papierverarbeitung – Großraum-Tandembehälter	
Kapazität ¹	Zwei Behälter: 1.600 und 2.000 Blatt
Formate	A4/210 mm x 297 mm LSZ
Papiergewichte	60 bis 200 g/m ²
Papierverarbeitung – Großraum-Papierbehälter (Optional bei Modellen 5735 / 5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775, dringend empfohlen für Modell 5790)	
Kapazität ¹	4.000 Blatt
Formate	A4/210 mm x 297 mm LSZ Optionales A4-Schmalseitenzufuhr-Kit – A4/210 mm x 297 mm SSZ mit 2.000 Blatt Kapazität Optionales A3-Schmalseitenzufuhr-Kit – A3/297 mm x 420 mm SSZ mit 2.000 Blatt Kapazität
Papiergewichte	60 bis 200 g/m ²

¹ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

Papierverarbeitung – Gesamtvorrat

Gesamtkapazität des Geräts ¹	8.700 Blatt (mit Zusatzzufuhr, von vorn befüllbaren Papierbehältern, Großraum-Tandembehälter und Großraum-Papierbehälter)
---	---

Ausgabeoption – Versatzausgabefach (Optional bei Modellen 5735 / 5740 / 5745 / 5755)

Kapazität ¹	300 Blatt
Formate	A6/105 mm x 148 mm bis A3/297 mm x 420 mm
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²

Ausgabeoption – Basic Office Finisher (Optional bei Modellen 5735 / 5740 / 5745)

Kapazität ¹	Oberes Ausgabefach – 250 Blatt Hauptausgabefach – 1.000 Blatt
Formate	A6/105 mm x 148 mm bis A3/297 mm x 420 mm
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²
Heften ¹	30 Blatt Einfachheftung (obere linke Ecke)

Ausgabeoption – Office Finisher (Optional bei Modellen 5735 / 5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775)

Kapazität ¹	Oberes Ausgabefach – 250 Blatt Hauptausgabefach – 2.000 Blatt
Formate	A6/105 mm x 148 mm bis A3/297 mm x 420 mm
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²
Heften ¹	50 Blatt Einfach- (beliebige Ecke) und Doppelheftung
Lochen (optional)	2-fach-Lochung 4-fach-Lochung 4-fach-Lochung (Schweden)

Ausgabeoption – High Volume Finisher (Optional bei Modellen 5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775 / 5790)

Kapazität ¹	Oberes Ausgabefach – 250 Blatt Hauptausgabefach – 3.000 Blatt
Formate	A6/105 mm x 148 mm bis A3/297 mm x 420 mm
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²
Heften ¹	100 Blatt Einzel- (beliebige Ecke) und Doppelheftung, Heftklammer vorn, hinten, Schmalseite und 4-fach-Heftung
Lochen (optional)	2-fach-Lochung 4-fach-Lochung und 4-fach-Lochung (Schweden)

Ausgabeoption – High Volume Finisher mit Broschürenmodul (Optional bei Modellen 5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775 / 5790)

Kapazität ¹	Oberes Ausgabefach – 250 Blatt Hauptausgabefach – 3.000 Blatt
Formate	A6/105 mm x 148 mm bis A3/297 mm x 420 mm
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²
Heften ¹	100 Blatt Einzel- (beliebige Ecke) und Doppelheftung, Heftklammer vorn, hinten, Schmalseite und 4-fach-Heftung
Lochen (optional)	2-fach-Lochung 4-fach-Lochung und 4-fach-Lochung (Schweden)

¹ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

Broschürenmodul Kapazität ¹	Mit Ausgabestopp: 30 Broschüren (zu je 1 bis 15 Blatt) Ohne Ausgabestopp: Unbegrenzt
Formate	A4/210 mm x 297 mm A3/297 mm x 420 mm
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²
Heften ¹	Rückenheftung (2 bis 15 Blatt / 8- bis 60-seitige Broschüre)
Falzen	V-Falz (1 bis 15 Blatt / ungeheftet)

Ausgabeoption – Z-Falz-Modul / C-Falz-Modul für High Volume Finisher mit Broschürenmodul (Optional bei Modellen 5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775 / 5790)

Kapazität ¹	50 Blatt oder unbegrenzt, wenn ohne Ausgabestopp
Formate	A4/210 mm x 297 mm
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²

Ausgabeoption – Inserter für die Nachbearbeitung (Optional für High Volume Finisher und High Volume Finisher mit Broschürenmodul)

Kapazität ¹	250 Blatt
Formate	A4/210 mm x 297 mm A3/297 mm x 420 mm
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²

Ausgabeoption – Offline-Hefter

Kapazität ¹	50 Blatt
------------------------	----------

Druckspezifikationen

Netzwerkdruck – Controller (Parallelverarbeitung: Rastern, Empfangen, Vorausprogrammieren, Warteschlangenverarbeitung und Senden)

Prozessor	1,2-GHz-Freescale-Prozessor dediziert
Speicher (ESS)	640 MB (erweiterbar auf 1.024 MB bzw. 1 GB durch 1-GB-Speicher-Kit)
Systemplatte	80-GB-Festplatte gemeinsam genutzt
Druckersprache (PDL) automat. Erkennung/ Umschaltung	<ul style="list-style-type: none"> • PCL 6/PCL 5e • PostScript-3-Emulation • TIFF (6.0 Old JPEG und New JPEG) • TIFF Fax Extended (TIFF-FX) • PDF • LCDS, SCS, XES und IPDS über Konverter von Drittanbietern

Netzwerkdruck – Auflösung (Drucken über CentreWare-Software)

PostScript-Emulation: 600 x 600 dpi und 1.200 x 1.200 dpi (bis zu 256 Graustufen)
PCL: 600 x 600 dpi
Unterstützt den Wechsel zwischen PCL und PS in einem Auftrag

Netzwerkdruck – Druckfunktionen

Erweiterte Funktionen	Bidirektionale Druckertreiber Integrierter Web-Server für Steuerung, Überwachung und Einrichtung per Fernzugriff Auftragsüberwachung sowohl vom Gerät als auch vom Desktop aus
Papierausgabe	Spezialschriften, Druckbegleitblatt, Bildrotation, Versetzte Ausgabe

¹ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

Netzwerkdruck – Druckertreiberoptionen					
Papierausgabe	<p>Auftragsart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geschützt, Muster, zeitversetzt • LAN-Fax (Bestandteil des optionalen Faxmodems) • Speichern und Speichern & Drucken <p>Papierauswahl nach Attributen (einschließlich Klarsichtfolien-Trennblättern)</p> <p>Duplex (2-seitig)</p> <p>Endverarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mehrere Heftpositionen • Lochen (falls konfiguriert) • Broschürenlayout • Automatische Größenanpassung an Papierformat • Rückenheftung für High Volume Finisher mit Broschürenmodul • Z-Falz-Modul / C-Falz-Modul für High Volume Finisher mit Broschürenmodul <p>Ausgabefachwahl</p> <p>Speichern und Wiederufrufen von Treibereinstellungen</p>				
Sonderseiten	Seiten-/abschnittsweise Programmierung (Deckblätter, Zwischen-/Registerblätter, Ausnahmeseiten)				
Bildoptionen	<p>Hell/Dunkel</p> <p>Tonersparfunktion</p> <p>Auflösungsoptionen (600 x 600 und 1.200 x 1.200 dpi)</p> <p>Verkleinerung/Vergrößerung</p> <p>Ränder (randloser Druck)</p> <p>Bild invertieren (Negativ- oder Spiegelbild)</p>				
Layout/Wasserzeichen	<p>Übersichtsdruck (bis zu 16 verschiedene Seiten auf einem Blatt)/Mehrfachnutzen</p> <p>Broschürenlayout/Endverarbeitung</p> <p>Automatische Größenanpassung an Papierformat</p> <p>Bildausrichtung</p> <p>Wasserzeichenoptionen</p>				
Druckerprotokolle und Netzwerke					
Schnittstellen	Ethernet 10/100/1000BaseT, IEEE802.5 (Token Ring) [über Adapter von Fremdanbietern], Wireless Ethernet (IEEE802.11a/b/g) [über Adapter von Fremdanbietern], USB				
Betriebssysteme	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows, XP, Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 • Novell NetWare 5.x, 6.x und Open Enterprise Server • Mac OS 10.4, 10.5, 10.6 • Solaris 8, 9, 10 SPARC, Solaris 10x86 • HP UX 11iv2 • IBM AIX 5 v5.3 • Linux Fedora Core 1-9 • RedHat Enterprise Linux 4 • openSUSE 10/11 				
Netzwerkprotokolle	<ul style="list-style-type: none"> • TCP/IPv4/IPv6, LPR/LPD, Raw IP (Port 9100), NetBIOS SMB, IPX/SPX und Net BEUI, IPP • AppleTalk/EtherTalk 				
Administrationsprotokolle	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, Bonjour, DDNS, SLP v2, SSDP, HTTP/S, RARP, LDAP, SMTP, POP3				
Sicherheitsprotokolle/-funktionen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Protokolle</th> <th>Funktionen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • HTTPS • IPsec • 802.1x • SNMPv3 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • IP-Filterung • Geschützte Ausgabe unbegrenzt • Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log) • Sicherheits-Kit „Image Overwrite“ • Datenverschlüsselung </td> </tr> </tbody> </table>	Protokolle	Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • HTTPS • IPsec • 802.1x • SNMPv3 	<ul style="list-style-type: none"> • IP-Filterung • Geschützte Ausgabe unbegrenzt • Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log) • Sicherheits-Kit „Image Overwrite“ • Datenverschlüsselung
Protokolle	Funktionen				
<ul style="list-style-type: none"> • HTTPS • IPsec • 802.1x • SNMPv3 	<ul style="list-style-type: none"> • IP-Filterung • Geschützte Ausgabe unbegrenzt • Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log) • Sicherheits-Kit „Image Overwrite“ • Datenverschlüsselung 				
Schriften	<p>PCL: 80 skalierbare Schriften, Zeilendrucker- und -Bitmap-Schriften (True-Type-Fonts)</p> <p>PostScript 3: 136 PostScript-Standardschriften (True-Type-Fonts/Fonts senden als/Substitutionstabelle)</p> <p>Font Management Utility für das Herunterladen zusätzlicher Schriften (verfügbar für Windows und Mac)</p>				

Druckertreiber	Betriebsumgebung Windows XP (32-Bit und 64-Bit), Windows 7, Windows Server 2003/2003 64-Bit, Windows Vista/ Vista 64-Bit, Windows Server 2008 (Microsoft-zertifiziert)	PCL6/5e Für Xerox angepasste grafische Benutzeroberfläche Bidirektionale Funktionen • Auftrags-, Papiervorrats- und Tonerstatus • Benachrichtigung über Auftragsstatus • Just-in-Time Bi-Di • Automatisches Einfügen der IP-Adresse • Aufträge löschen	PostScript 3 Für Xerox angepasste grafische Benutzeroberfläche Bidirektionale Funktionen • Auftrags-, Papiervorrats- und Tonerstatus • Benachrichtigung über Auftragsstatus • Just-in-Time Bi-Di • Automatisches Einfügen der IP-Adresse • Aufträge löschen
	Mac OS 10.4 – Allgemeine PPD	Entfällt	Allgemeine PPD
	Mac OS 10.4, 10.5, 10.6 – Für Xerox angepasste grafische Benutzeroberfläche	Entfällt	Für Xerox angepasste grafische Benutzeroberfläche Bidirektionale Funktionen • Status Toner, Fixiermodul und Xerografisches Modul
Xerox Mobile Express Driver (X-MED) ²	<p>Mobile Nutzer können an jedem neuen Arbeitsort Xerox-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach dem Anschluss an ein neues Netzwerk erkennt X-MED automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für jeden Arbeitsort lässt sich eine Liste mit den am häufigsten genutzten Druckern speichern. Für die Nutzung auf allen Druckern im Netzwerk lassen sich die üblichen Druckereinstellungen für die einzelnen Anwendungen festlegen. Die Zahl der Anrufe beim Support nimmt dadurch enorm ab.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drucker werden automatisch erkannt • Verwaltung der Druckerliste je nach Gerätestandort • Bidirektionale Anzeige von Gerätestatus, Verbrauchsmaterialien und Warteschlangenverwaltung 		
Xerox Global Print Driver (X-GPD) ²	<p>X-GPD ist ein wirklich universeller Druckertreiber. Damit können IT-Administratoren alle Xerox-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller mit einem einzigen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten. Durch die nahtlose, benutzerfreundliche Oberfläche können Endbenutzer weitgehend auf Anrufe beim Helpdesk verzichten und die Druckerverwaltung vereinfachen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drucker werden automatisch erkannt • Verwaltung der Druckerliste je nach Gerätestandort • Bidirektionale Anzeige von Gerätestatus, Verbrauchsmaterialien und Warteschlangenverwaltung 		
Tools zur Druckübermittlung	Betriebsumgebung Solaris 8, 9, 10 SPARC, Solaris 10x86; HP UX 11.0, 11iv2, IBM AIX 5 v5.3; Linux Fedora Core 1-9; RedHat Enterprise Linux 4; openSUSE 10/11	PCL Entfällt	PostScript 3 Submission Tool mit vollem Funktionsumfang (einschließlich Verwaltung, GUI/TTY-Druckertreiber und Softwareinstallation)
	TIFF/PDF: Unterstützt von Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista	Entfällt	Submission Tool für beliebige TIFF- oder PDF-Datei (nur über Web)
Geräteverwaltung			
Management- Unterstützung	SNMP Version 1. SNMP Version 2c und SNMP Version 3 MIB-Zugang (IETF-MIBII RFC 1213), Hostressourcen MIB RFC 2790, Drucker MIB RFC v.2		
Xerox CentreWare Internet Services	Ermöglicht einfache Remote-Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts		
Xerox CentreWare Web	<p>Eine webgestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, die das Gerätemanagement auf Web-Browser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner ermöglicht, auf dem Windows, UNIX oder ein anderes Betriebssystem ausgeführt wird.</p> <p>Arbeitet mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller.</p> <p>Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei der Überprüfung, der Fehlerbehebung und der Aufrüstung von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung zur Verfügung.</p> <p>Erfordert Windows XP oder 2000 (Professional oder Advanced Server), Windows 2003 und Internet Explorer 6.0 oder höher</p>		
Novell NDPS/NEPS (Gateway für WorkCentre)	Server-Gateway-Anwendung: Zentralisiertes Management-Tool		
Xerox CentreWare für Unicenter TNG	Ergänzt die allgemeinen Identifikationsfunktionen von Unicenter TNG und ermöglicht die Anzeige des WorkCentres in einer Unicenter-TNG-Geschäftsprozessansicht.		

² Nach Markteinführung verfügbar.

Xerox CentreWare für Tivoli NetView	Ermöglicht die Identifikation von WorkCentre-Multifunktionssystemen durch die allgemeine Lokalisierungsfunktion von Tivoli NetView.
Xerox CentreWare für HP OpenView	Ermöglicht die Identifikation von WorkCentre-Multifunktionssystemen durch die allgemeine Lokalisierungsfunktion von HP Openview. Bietet Traps und Meldungs-Updates für den OpenView-Alarm-Browser und die Fähigkeit, CentreWare Internet Services für das Gerätemanagement direkt aus OpenView zu starten.
Xerox Barcode Pro PS <i>Weitere Informationen unter: www.xeroxofficesapolutions.com</i>	Ermöglicht den intelligenten PostScript-Druck auf Xerox-Multifunktionssystemen. Die Xerox-Software und die Strichcode-Schriften werden dabei auf der Festplatte im Drucker abgelegt. Mit dieser Lösung können Strichcodes aus beliebigen PostScript-fähigen Anwendungen (SAP-R/3-Client oder Mainframe) heraus gedruckt werden. Berechnet automatisch die Prüfziffern, fügt die Start-/Stopp-Zeichen und die Zeichen für die mittleren Striche in die Datenfolge ein, komprimiert und codiert die Daten und dreht den Strichcode um 90 bzw. 270 Grad.
Xerox Device Types für die SAP R/3-Umgebung sind verfügbar unter www.xeroxofficesapolutions.com	Stellt Benutzern von SAP-R/3 3.x, 4.x, 4.5x, 4.6x, SAP-Enterprise 4.7x und ERP-Anwendungen verbesserte Druckfunktionalität für das WorkCentre (PostScript und PCL) zur Verfügung und erleichtert auf diese Weise das Drucken in SAP-R/3-Umgebungen: <ul style="list-style-type: none"> • 1- oder 2-seitiges Drucken • Endverarbeitung mit Einfach- oder Zweifachheftung • Materialeinzug aus beliebigen Behältern • Kopierwahl – Möglichkeit, mehrere Kopien zu drucken • Druckmaterialart und -farbe – Auswahl unter verschiedenen Druckmaterialarten und -farben wie beispielsweise Klarsichtfolien, Rot etc. • Geschützter Druckbetrieb durch PIN-Eingabe am WorkCentre • Netzwerk-Kostenzählung – JBA-Benutzer-IDs (JBA = Job-based Accounting – Auftragsabhängige Kostenzählung) können zu SAP-Druckaufträgen hinzugefügt werden • Begleitblatt – Drucke können mit/ohne Begleitblatt ausgegeben werden • Strichcode-Druck – Die unter www.xeroxofficesapsolutions.com verfügbaren, standardmäßigen Xerox PostScript Device Types unterstützen den intelligenten Strichcode-Druck mit Xerox Barcode Pro PS. Barcode Pro PS ist erhältlich unter www.font.net.
Xerox SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (optional) <i>Erhältlich unter www.font.net</i>	Integrierte, intelligente Prozesse ermöglichen den Strichcode-Druck auf jedem entsprechend konfigurierten PostScript-Drucker in SAP-R/3-Umgebungen der Versionen 4.1x, 4.5x, 4.6x und nur innerhalb der SAP-Systemcodeseiten mit dem Zeichensatz Latin-1 (ISO8859-1). Wird in Verbindung mit den Xerox PostScript Device Types für die SAP-R/3-Umgebung und den Strichcode-Schriften des Xerox Font Centers verwendet. Das Programm unterstützt die automatische Berechnung der Prüfsumme, die Positionierung der Start-/Stopp-Zeichen, die Codierung des Datenstrings und die Datenkompression.

CentreWare Internet Services – integrierte Geräte-Webseite

Gerätstatus	Webserver integriert in Controller <ul style="list-style-type: none"> • Behälterstatus/-inhalt • Status der Verbrauchsmaterialien • Warnmeldungen
Prüfen der Druckwarteschlange	Komplette Verwaltung der Druckwarteschlange
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien: PS, PCL (TIFF, PDF nur bei Kopierer/Drucker) Wahl der Ausgabefunktion (2-seitig, Heften, Falzen, Lochen, Papierauswahl) Ausgabeoptionen (Sofort, Muster, Zeitversetzt und Geschützt)
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Remote-Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts
Verwaltung der Scanprofile	250 Profile können erstellt werden Erstellen gerätespezifischer CentreWare-Scanprofile Auswahl der Optionen für die Bestätigungsseite Gemeinsame Nutzung von Scanprofilen durch Klonen von Geräten
Browser	Netscape 6.2, 7.x (Mozilla 1.x) Internet Explorer 5.5.x, 6.x, 7.x Safari 1.x Mozilla Firefox 1.x
Support	Online-Support verfügbar über Webseite

Scanspezifikationen	
Scannen (Farbscannen verfügbar bei Modellen 5735A / 5740A / 5745A / 5755A / 5765A / 5775A / 5790A)	
Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System druckt bzw. kopiert oder während Scan-to-Network- oder Faxjobs übertragen werden
Zufuhrgeschwindigkeit	Scannen mit bis zu 60 Seiten/Min. (Schwarzweiß) – A4/210 mm x 297 mm LSZ bei allen Auflösungen (bei Modell 5735) Scannen mit bis zu 80 Seiten/Min. (Schwarzweiß) – A4/210 mm x 297 mm LSZ bei allen Auflösungen (bei Modellen 5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775 / 5790) Scannen mit bis zu 60 Seiten/Min. (Schwarzweiß), 80 Seiten/Min. (Farbe) – A4/210 mm x 297 mm LSZ bei allen Auflösungen (bei Modell 5735A) Scannen mit bis zu 80 Seiten/Min. (Schwarzweiß), 80 Seiten/Min. (Farbe) – A4/210 mm x 297 mm LSZ bei allen Auflösungen (bei Modellen 5740A / 5745A / 5755A / 5765A / 5775A / 5790A)
Auflösungen	DPI-Optionen 600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi
	Scan-Voreinstellungen <ul style="list-style-type: none"> • Archivierung (Normale Qualität – Kleinste Dateigröße) – 100 x 100 • Für gemeinsame Nutzung und Druck (Normale Qualität – Kleine Dateigröße) – 200 x 200 • Für Qualitätsdruck (Hohe Qualität – Große Dateigröße) – 300 x 300 • Für OCR (Hohe Qualität – Große Dateigröße) – 300 x 300 • Einfacher Scan (Normale Qualität – Kleine Dateigröße) – 200 x 200
	Qualität/Dateigröße <ul style="list-style-type: none"> • Normale Qualität (Kleine Dateigröße) • Hohe Qualität (Große Dateigröße) • Höchste Qualität (Größte Dateigröße)
Maximaler Scanbereich	A3/297 mm x 420 mm
Dateiformate	TIFF 6.0 mit G3-MH-, G4-MMR-, MRC- oder JPEG-Kompression ³ (Einzelseite oder mehrere Seiten) PDF (nur Grafik mit G3-MH-, G4-MMR-, JPEG- oder JBIG2-Kompression), PDF/A, XPS, Durchsuchbare PDF- und PDF/A-Dateien Durchsuchbare XPS-Dateien
Netzwerk-Scannen	
Funktionalität	<ul style="list-style-type: none"> • Mit den CentreWare Internet Services können gerätespezifische Workflows für das Netzwerk-Scannen (Zielort-Profil) komfortabel eingerichtet und bearbeitet werden • Scan-to-Home ruft ein Profil auf und fügt nach der Authentifizierung den Verzeichnispfad des Benutzers ein • Scan-to-File • Scan-to-Network Server / Directory • Scan-to-Mailbox • Scan-to-Folder (Scannen an Ordner auf Festplatte für Dokumentenaufwurf am Gerät) • Scan-to-Windows-XP-Client über Windows Image Acquisition (WIA) oder TWAIN-Treiber; kann von www.xerox.com heruntergeladen werden • Farbscannen (optional)
Netzwerkprotokoll	Novell (NCP über IPX/SPX) FTP Microsoft SMB über TCP/IP HTTP/HTTPS
Dokumentenmanagement-Felder (Metadaten)	Funktionen nur verfügbar über Netzwerk-Scan-to-File-Profil: <ul style="list-style-type: none"> • Bis zu sechs benutzereditierbare Metadatenfelder pro Netzwerk-Scan-to-File-Profil und unbegrenzte Anzahl von Feldern im Profil • Metadatenfelder bestehen aus Feldname, Anzeige im Touchscreen ein/aus, Standardwert und sonstigen Konfigurationen Angepasste Felder werden auf der Benutzeroberfläche des Systems angezeigt Eingabe der variablen Daten über virtuelle Tastatur

³ JPEG nur verfügbar bei Farbscannen

Verwaltung der Scanprofile	Gemeinsame Nutzung von Scanprofilen auf WorkCentre-System durch Klonen von Geräten Verwaltung von Scanprofilen (250 Profile) mit den CentreWare Internet Services Auswahl der Optionen für die Bestätigungsseite
Scanfunktionen	Auftragsaufbau nur für Scan-to-File und Scan-to-E-Mail (ermöglicht spezielle Programmierung für bestimmte Seiten in einem Dokument – z. B. Zwischenblätter, Kombination von Scanvorlagen über Vorlagenglas/ Vorlageneinzug), Duplex-Scannen, Automatische Vorlagenformaterkennung, Scannen unterschiedlicher Vorlagenformate, randlos scannen.
Scan-to-E-Mail	
Funktionalität	Scan-to-E-Mail (Manuelle Adresseneingabe oder Suche im Rufnummernverzeichnis (Exchange/Notes/LDAP; internes oder öffentliches Adressbuch) – bis zu 128 Empfänger)
Netzwerkprotokoll	SMTP MIME-Codierung
Scanfunktionen	E-Mail-Signaturen (6 Zeilen à max. 128 Zeichen), Haupt-Textteil der E-Mail-Nachricht (benutzerkonfigurierbar), Optionen für CWIS-Bestätigungsseiten per E-Mail
Netzwerk-Scannen – Softwarelösungen	
Scan-to-PC- Desktop Workgroup Edition SE (optional)	Ein desktopbasiertes Angebot mit Tools für die Verwaltung, Archivierung, Bearbeitung und Organisation von Dokumenten. ScanSoft PaperPort SE – Bildüberprüfungs- und Dateiverwaltungs-Software ScanSoft OmniPage SE (für Desktop-/Client-Installation) – Software für OCR und Dateiformatkonvertierung Image Retriever – für das vollautomatische Abrufen von Scans direkt von einem WorkCentre auf jeden Desktop
Scan-to-PC- Desktop Workgroup Edition Professional (optional)	Ein desktopbasiertes Angebot mit erweiterten Tools für die Verwaltung, Archivierung, Bearbeitung und Organisation von Dokumenten. ScanSoft PaperPort Professional - Bildüberprüfungs- und Dateiverwaltungs-Software • Komplette PDF-Funktionalität • Sicherer PDF-Workflow für alle Scan-Anwendungen ScanSoft OmniPage Pro Office (für Desktop-/Client-Installation) – Professionelle OCR-Software für digitale Archivierung und Konvertierung von Dokumenten Image Retriever – für das vollautomatische Abrufen von Scans direkt von einem scanfähigen Xerox WorkCentre auf jeden Desktop. Einschließlich Funktion für die Abfrage des E-Mail-Posteingangs.
SMARTsend ⁴ (optional)	Serverbasierte Software für die Weiterleitung von Dokumenten, die mehrere scanfähige Multifunktionssysteme unterstützt Für die Konvertierung, Verteilung und Weiterleitung gescannter Vorlagen Workflow-Erstellung durch Task-Einrichtung über Web-Browser (Zielorte, Geräte, Dokumentattribute – 20 Dateitypen einschließlich PDF, Workflow-Einstellungen, Workflow-Übersicht) • Scan-to-File-Zielorte: E-Mail, Microsoft NetWare-Ordner, Netzwerkordner, FTP, Microsoft Exchange 2000 Web Folder, Web-URL, Remote-Drucker • Ablagebereiche: DocuShare, Domino, Domino.doc, Microsoft SharePoint, Hummingbird DNS, Open Text Livelink, Documentum, Interwoven Work Site Workflow-Einleitung über Scan-Benutzeroberfläche des Systems (Auswahl von Vorlagen über Benutzeroberfläche am Gerät) Hinzufügen von Metadaten
SMARTsend ⁴ Professional (optional)	Alle Funktionen von SMARTsend plus: • Workflow-Einleitung über Paperware (Scan-Deckblätter) • Servergestützte optische Zeichenerkennung (OCR) • Durchsuchbare PDF-Dateien • Zielort für Scan-to-Internet-Fax • Patentierte TrueMatch-Suchtechnologie
Faxspezifikationen	
Faxoptionen – Faxmodul (eine oder zwei Leitungen)	
Kompatibilität	ITU (CCITT) Gruppe 3
Arbeitsspeicher	256 MB (bei einer und zwei Leitungen)
Geschwindigkeit/Modem(s)	1 oder 2 V.34-Modem(s): 33 Kbps. Übertragungszeit weniger als 4 Sekunden pro Seite, ISDN über Adapter von Fremdanbietern

⁴ Lokale Abweichungen bei der Verfügbarkeit der Funktionen, Konfigurationen und Optionen sind möglich.

Kompression/ Geschwindigkeit	MH/MR/MMR/G3/Super G3
Faxmerkmale (Senden)	<p>Qualität/Auflösung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorlagenarten: Normal, Text, Halbton, Foto, heller/dunkler, Hintergrundunterdrückung • Faxen – über Vorlagenglas, unterschiedliche Vorlagenformate oder gebundene Vorlage/Buch <p>Automatisches Senden (bis zu 5) Akustische Leitungsüberwachung Sendeoptionen (Bericht/Kopfzeile) Große Vorlagen verkleinern/aufteilen Deckblatt Zeitversetztes Senden Auftragsaufbau (bis zu 1.000 Bilder) Abruf</p>
Faxmerkmale (Empfangen)	<p>1- oder 2-seitiges Drucken Geheftet oder ungeheftet, Lochen Empfangsdruckmodus – Manuell (Format, Rand, Druckmaterial, Kopfzeile)/Auto Automatische Rufannahme Geschützter Empfang Sperre gegen unerwünschte Faxe Faxweiterleitung an E-Mail und Datei</p>
Faxberichte	<p>Journal Rufnummernverzeichnis Gruppenverzeichnis Optionen Vorgangsliste (offene Faxeinträge)</p>
Fax-Mailboxen	<p>Bis zu 100 passwortgeschützte Mailboxen Empfangsabruf von Remote-Mailboxen (bis zu 255) passwortgeschützt</p>
Funktionen für Automatische Wahl	<p>Kurzwahltasten</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200 (eine Leitung) • 1.000 (zwei Leitungen) <hr/> <p>Gruppenwahltasten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bis zu 100 Gruppen mit bis zu 200 Empfängern pro Gruppe (eine Leitung) • Bis zu 200 Gruppen mit bis zu 400 Empfängern pro Gruppe (zwei Leitungen) <hr/> <p>Automatische Wahlwiederholung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bis zu 14 Versuche • In Abständen von max. 25 Min. • Stapelbetrieb Senden (bis max. Speicherkapazität)
Auflösungen	<p>200 x 100 dpi (Standard) 200 x 200 dpi (Fein) 300 x 300 dpi 200 x 400 dpi 400 x 400 dpi 400 x 600 dpi 600 x 600 dpi (Superfein)</p>

Faxoptionen – LAN-Fax als Teil des Faxmoduls (optional)

Treiberbasiertes LAN-Fax für Windows- und Macintosh-Benutzer (PCL- und PS-Treiber)
 Empfängeroptionen (Empfänger hinzufügen oder aus Telefonbuch einfügen)
 Persönliches Telefonbuch – bis zu 1.000 Einträge
 Bestätigungsseite
 Übertragungsgeschwindigkeit (14,4/33,6 Kbps oder 4.800 Bit/s)
 Übertragungszeit
 Wähloptionen (Kennzahl oder Kreditkarte)
 Deckblatt (Anmerkungen hinzufügen)
 Voreinstellungen – Telefonbuch (persönlich oder gemeinsam genutztes LDAP)

Faxoptionen – Internet-Fax-Kit (Standard bei Modellen 5735A / 5740A / 5745A / 5755A / 5765A / 5775A / 5790A)	
Funktionalität	Direktübertragung von Dokumenten an entfernte Internet-Fax-Gegenstellen oder E-Mail-Clients (SMTP) Empfang und automatischer Ausdruck von Dokumenten, die von entfernten Internet-Fax-Gegenstellen oder E-Mail-Clients übertragen wurden
Maximaler Scanbereich	A3/297 mm x 420 mm
Zugriff auf Rufnummernverzeichnis	Firmenadressbuch über LDAPv3 Heruntergeladene Adressenliste (im CSV-Dateiformat) Internes LDAP- oder öffentliches Adressbuch
Dateiformate	TIFF-FX-Profil S, F mit G3-MH- oder JPEG-Kompression PDF (nur Grafik) mit G3-MH-, G4-MMR- oder JPEG-Kompression PDF und Multi TIFF
Auflösungen	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 200 x 100 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi
Netzwerkprotokolle	SMTP POP3 (RFC 1939)
Konformität	ITU-T T.37-konform
Funktionen	Signatur (Vom Systemadministrator konfigurierbar – 16 Zeilen à max. 128 Zeichen) Zustellbestätigung <ul style="list-style-type: none"> • E-Mail-Empfangsoption • Empfangsbestätigungsoption • Deckblattoption • Betreff (248 Zeichen) • Vom Benutzer konfigurierbarer Haupt-Textteil
Faxoptionen – Netzwerk-Fax-Kit (Standard bei Modellen 5735A / 5740A / 5745A / 5755A / 5765A / 5775A / 5790A)	
Funktionalität	Faxen und Drucken empfangener Faxe am Gerät bei Integration in Faxserver-Anwendungen (Faxserver und Software müssen von einem anderen Anbieter erworben werden). Übertragungsgeschwindigkeiten, Anzahl der Leitungen, Kompatibilität und Kompression hängen von der Konfiguration des Faxservers ab (über SMTP).
Max. Scanformat	A3/297 mm x 420 mm
Netzwerkprotokolle	Novell (NCP über IPX/SPX) FTP Microsoft SMB über TCP/IP HTTP/HTTPS SMTP
Faxmerkmale (Senden)	1- oder 2-seitiges Scannen (bis zu A3/297 mm x 420 mm) Telefonnummerneingabe Zur Sendeliste hinzufügen (bis zu 50 Nummern) Zeitversetztes Senden (mit Zeitangabe) Auflösung (Fein, Standard) Bildqualität (Normal, Text, heller/dunkler, Foto, Hintergrundunterdrückung, sieben Kontraststufen, sieben Schärfegrade)
Faxmerkmale (Drucken)	1- oder 2-seitiges Drucken Kopienvorwahl Heften ein/aus Sortieren ein/aus Geschützte Ausgabe ein/aus Finisher-Ausgabefach wählbar (oberes Ausgabefach oder Hauptausgabefach)
Unterstützte Netzwerk-Fax-Anbieter	Mehrere Anbieter, zertifiziert im Rahmen des Xerox-Alliance-Partner-Programms. Einzelheiten unter www.xerox.com .

Spezifikationen Geräteverwaltung	
Kostenzählfunktionen – Xerox Standard Accounting (Standard)	
Erfassung	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax- und Scanfunktionen
Kostenzählung	Bis zu 2.500 Benutzerkostenstellen (Benutzer-ID) Bis zu 500 allgemeine Kostenstellen (Client) Bis zu 500 Gruppenkostenstellen (Abteilung)
Funktionen	Aktivieren/Deaktivieren über den Web-Browser oder die Benutzerschnittstelle in „Tools“; Administrator kann Funktion per Fernzugriff über die Web-Oberfläche verwalten; Daten können über eine CSV-Datei exportiert werden; Benutzer muss, ähnlich wie beim geschützten Druck, eine ID in den Druckertreiber eingeben, wenn ein Druckauftrag übermittelt wird. Xerox Standard Accounting kann über die Schnittstelle für Fremdgeräte mit einem externen Gerät kombiniert werden (z. B. mit Münzgeräten und Kartenlesegeräten).
Kostenzählfunktionen – Netzwerk-Kostenzählungs-Kit (optional)	
	Erweiterte Netzwerk-Kostenzählung mit minutengenauen Daten über die Nutzung des WorkCentres; umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Verfolgung und Berichterstattung über Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Faxserver-Funktionen. Diverse Lösungen verfügbar über Lösungen von Xerox Alliance Partnern. Einzelheiten unter www.xerox.com . Sicherheitsoptimierung durch Unterstützung des HTTPS-Protokolls WorkCentre erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, so dass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können.
Sicherheit – Einzelheiten siehe separate Sicherheits-Broschüre	
Authentifizierung	Gesicherte Anmeldung am Gerät mit Netzwerk-Benutzername und Kennwort Unterstützt Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003) SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows Server 2003) Novell über IP/IPX (Novell NetWare 4.x/5.x/6.x) LDAP Secure Access
Funktionen	802.1x-konform IPv6-bereit (Phase 2) Sicherheits-Kit „Image Overwrite“ (sofort, auf Anforderung und planmäßig) HTTPS (SSL) SNMP V3 IPsec Netzwerk-Authentifizierung Passwortgeschützter Gerätezugriff IP-Filterung Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log) Komplette Plattenverschlüsselung Geschützte Ausgabe Fax-Sicherheit
Zertifizierung nach Common Criteria	Die Zertifizierung nach Common Criteria (für das Gesamtsystem nach EAL 3) stellt eine unabhängige, objektive Prüfung der Zuverlässigkeit, Qualität und Vertrauenswürdigkeit von IT-Erzeugnissen dar. Auf diesen Standard können Kunden vertrauen, um bei der Anschaffung von IT-Ausrüstung eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Secure Access Unified ID System (optional)	
	Secure Access Unified ID System ergänzt die Gerätesicherheit um eine weitere Ebene. Das System ermöglicht die Benutzeranmeldung bei Xerox-Multifunktionsgeräten mittels Magnet- oder Transponderkarte. Durch Kombination von Secure Access und Follow-You-Print-Funktionalität können private Druckaufträge über beliebige Xerox-Drucker oder Multifunktionssysteme im Netzwerk abgerufen werden.
Xerox Extensible Interface Platform (EIP)	
	Xerox EIP ist ein Gateway, der einfache, servergestützte Anwendungen für eine individuell gestaltete Bedienung über angepasste Touchscreen-Anzeigen ermöglicht. Für jeden Benutzer individuell anpassbar. Diese Anwendungen vereinfachen und verkürzen den Dialog zwischen Benutzer und System, so dass der Benutzer produktiver wird und die Systeme komfortabler in Ihre Geschäftsprozesse eingebunden werden können. So kann etwa in Kombination mit der optionalen SMARTsend-Lösung ein digitaler Ablagebereich eingerichtet werden, den Benutzer nach häufig benötigten Dokumenten durchsuchen können, um diese nach Bedarf zu drucken.

Gerätespezifikationen	
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat	
	5735 – Bis zu 125.000 Seiten 5740 – Bis zu 150.000 Seiten 5745 – Bis zu 175.000 Seiten 5755 – Bis zu 200.000 Seiten 5765 – Bis zu 250.000 Seiten 5775 – Bis zu 300.000 Seiten 5790 – Bis zu 400.000 Seiten
Basiskonfigurationen ⁴	
	WorkCentre mit Vorlagenglas, Behältern 1 und 2, Unterschrank (5735V_PN) WorkCentre mit Automatischem Duplex-Vorlageneinzug, Behältern 1 und 2, Unterschrank (5735V_SN / 5740V_SN / 5745V_SN / 5755V_SN) WorkCentre Automatischem Duplex-Vorlageneinzug, Behältern 1 und 2, Großraum-Tandembehälter (5735V_FN / 5740V_FN / 5745V_FN / 5755V_FN / 5765V_FN / 5775V_FN / 5790V_FN) WorkCentre mit Automatischem Duplex-Vorlageneinzug, Behältern 1 und 2, Großraum-Tandembehälter, Farbscannen (5735V_A / 5740V_A / 5745V_A / 5755V_A / 5765V_A / 5775V_A / 5790V_A)
Zubehöroptionen ⁴	
	Großraum-Papierbehälter Optionales A4-Schmalseitenzufuhr-Kit für Großraum-Papierbehälter Optionales A3-Schmalseitenzufuhr-Kit für Großraum-Papierbehälter Versatzausgabefach (5735 / 5740 / 5745 / 5755) Basic Office Finisher (5735 / 5740 / 5745) Office Finisher (5735 / 5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775) High Volume Finisher (5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775 / 5790) High Volume Finisher mit Broschürenmodul (5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775 / 5790) High Volume Finisher mit Broschürenmodul und Z-Falz-Modul / C-Falz-Modul (5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775 / 5790) Inserter für die Nachbearbeitung (optional bei High Volume Finishern) Offline-Hefter Locher (bei Office Finisher und High Volume Finisher – Einzelheiten siehe Ausgabeoptionen) Briefumschlagzufuhr-Kit (ersetzt Behälter 2) Schnittstelle für Fremdgeräte Xerox Copier Assistant (XCA) Faxmodul mit LAN-Fax: eine und zwei Leitungen Scan-to-PC-Desktop (SE und Professional Edition) Secure Access SMARTsend Netzwerkcostenzählung und Lösungen von Xerox Alliance Partnern Xerox Unicode International Printing 1-GB-Speicher-Kit
Elektrische Anschlusswerte	
	220 bis 240 Volt Nominal, 50 Hz, 10 A Hinweis: Der Offline-Hefter benötigt einen separaten 220-240-Volt-/10-A-Stromkreis

⁴ Lokale Abweichungen bei der Verfügbarkeit der Funktionen, Konfigurationen und Optionen sind möglich.

WorkCentre 5735 / 5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775 / 5790

Leistungsaufnahme							
	5735 ⁵	5740 ⁵	5745 ⁵	5755 ⁵	5765 ⁵	5775 ⁵	5790 ⁶
Betrieb	≤ 1.130 Watt	≤ 1.130 Watt	≤ 1.230 Watt	≤ 1.330 Watt	≤ 1.640 Watt	≤ 1.690 Watt	≤ 1.840 Watt
Bereitschaft	≤ 300 Watt	≤ 300 Watt	≤ 300 Watt	≤ 300 Watt	≤ 320 Watt	≤ 320 Watt	≤ 340 Watt
Energiesparmodus	≤ 125 Watt	≤ 125 Watt	≤ 125 Watt	≤ 125 Watt	≤ 160 Watt	≤ 160 Watt	≤ 160 Watt
Automatische Abschaltung / Energiesparmodus	≤ 15 Watt	≤ 15 Watt	≤ 15 Watt	≤ 15 Watt	≤ 15 Watt	≤ 15 Watt	≤ 15 Watt
Aufwärmzeit bis Kopierbereitschaft	≤ 30 Sekunden	≤ 30 Sekunden	≤ 30 Sekunden	≤ 30 Sekunden	≤ 30 Sekunden	≤ 30 Sekunden	≤ 30 Sekunden
Aufwärmzeit bis Druckbereitschaft	≤ 30 Sekunden	≤ 30 Sekunden	≤ 30 Sekunden	≤ 30 Sekunden	≤ 30 Sekunden	≤ 30 Sekunden	≤ 30 Sekunden
Aufwärmzeit aus dem Energiesparmodus	≤ 9 Sekunden	≤ 9 Sekunden	≤ 9 Sekunden	≤ 9 Sekunden	≤ 9 Sekunden	≤ 9 Sekunden	≤ 9 Sekunden

Umgebung/Umweltverträglichkeit	
Temperaturbereich	10 °C bis 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 % bis 85 %

Abmessungen und Gewichte (Modelle 5735/5740/5745/5755)				
	Breite ⁷	Tiefe	Höhe	Gewicht ⁸
Konfiguration mit Versatzausgabefach	1.290 mm	645 mm	1.147 mm	124 kg
Konfiguration mit Basic Office Finisher (5735/5740/5745)	1.524 mm	645 mm	1.147 mm	147 kg
Konfiguration mit Office Finisher	1.524 mm	645 mm	1.147 mm	152 kg
Mit High Volume Finisher (5740/5745/5755)	1.960 mm	645 mm	1.147 mm	195 kg
Mit High Volume Finisher mit Broschürenmodul (5740/5745/5755)	1.985 mm	645 mm	1.180 mm	222 kg
Mit High Volume Finisher, C-Falz-/Z-Falzmodul und Inserter für die Nachbearbeitung (5740/5745/5755)	2.310 mm	645 mm	1.180 mm	250 kg
Großraum-Papierbehälter	389 mm	645 mm	575 mm	30 kg

Abmessungen und Gewichte (Modelle 5765/5775/5790)				
	Breite ⁷	Tiefe	Höhe	Gewicht ⁸
Konfiguration mit Office Finisher (5765/5775)	1.524 mm	704 mm	147 mm	156 kg
Mit High Volume Finisher	1.960 mm	704 mm	1.147 mm	200 kg
Mit High Volume Finisher mit Broschürenmodul	1.985 mm	704 mm	1.180 mm	227 kg
Mit High Volume Finisher, C-Falz-/Z-Falzmodul und Inserter für die Nachbearbeitung	2.310 mm	704 mm	1.180 mm	258 kg

⁵ Mit Office Finisher

⁶ Mit High Volume Finisher

⁷ Einschließlich Ablage

⁸ Gewicht ohne Ablage (1,36 kg)

Großraum-Papierbehälter	389 mm	704 mm	575 mm	30 kg			
Geräuschpegel⁹							
	5735	5740	5745	5755	5765	5775	5790
Bereitschaft dB (A) SPL	35	35	35	35	35	35	35
Dauerbetrieb dB (A) SPL	54	55	56	56	57	57	58
Impulsbetrieb dB (A) L SPL	57	58	59	61	62	62	63

Zertifizierungen	
	Konform mit FCC-Klasse A (USA), DOC-Klasse A (Kanada) 2004/108/EC (Europa) UL-Zulassung (UL 1950, 3. Ausgabe) CB-zertifiziert (IEC 60950/EN 60950) 2006/95/EC (Europa) 95/5/EEC (Europa) Energy Star

Verbrauchsmaterial				
	Bezeichnung	Bestellnummer	Anz. pro Karton	Voraussichtliche Ergiebigkeit
	Tonerpatrone 5735 – 5755	006R1046	2	> 36.000 Seiten bei 6 % Flächendeckung pro Patrone > 50.000 Seiten bei 6 % Flächendeckung pro Patrone
	5765 – 5790	006R1146	2	
	Resttonerbehälter (im Lieferumfang jedes Tonerpatronenkartons enthalten)	008R12896	1	100.000
	Heftklammernbehälter (für Basic Office Finisher)	108R00535	3	3.000 Seiten pro Behälter (9.000 Heftklammern)
	Heftklammernbehälter (für Office Finisher)	108R00493	3	5.000 Seiten pro Behälter (15.000 Heftklammern)
	Heftklammernbehälter (für High Volume Finisher mit Broschürenmodul – Rückenheftung)	008R12897	8 (4 x 2)	2.000 Seiten pro Behälter (16.000 Heftklammern)
	Heftklammernbehälter (für Offline-Hefter) • Behälter komplett • Nachfüllpackung	008R12964 008R12941	1 3	5.000 Seiten pro Behälter 5.000 Seiten pro Behälter (15.000 Heftklammern)
	Heftklammernbehälter (für High Volume Finisher und High Volume Finisher mit Broschürenmodul)	008R12912	1	5.000 Seiten pro Behälter

⁹ Bei den angegebenen Geräuschpegeln handelt es sich um Maximalwerte. Die effektiven Werte sind niedriger.

Smart Kits				
	Bezeichnung	Bestellnummer	Anz. pro Karton	Voraussichtliche Ergiebigkeit
	Fixiermodul (enthält Ozonfilter)			
	5735 – 5755:	109R00751	1	400.000
	5765 – 5790:	109R00772	1	400.000
	Xerografisches Modul – Vertrag			
	5735 – 5755:	113R00608	1	200.000
	5765 – 5790:	113R00672	1	400.000 bis 500.000
	Xerografisches Modul – Kauf			
	5735:	113R00607	1	200.000
	5740 – 5790:	113R00673	1	400.000 bis 500.000
	Einzugsrollen für Vorlageneinzug			
	5735:	113R00717	1	150.000 Zuführungen
	5740 – 5790:	113R00718	1	150.000 Zuführungen



Ausgenommen davon ist Modell 5735.