

WorkCentre™ 3550

Schwarzweiß- Multifunktionsdrucker



WorkCentre 3550X
Inklusive einem 500-Blatt-
Papierbehälter



WorkCentre 3550XT
Inklusive zwei 500-Blatt-
Papierbehältern



WorkCentre 3550XTS
Inklusive zwei 500-Blatt-
Papierbehältern und Unterschrank

	WorkCentre 3550X	WorkCentre 3550XT	WorkCentre 3550XTS
Ausgabegeschwindigkeit			
Einseitiges Drucken	Bis zu 33 Seiten/Min. in A4 (210 mm x 297 mm)		
Automatischer Duplexdruck	Bis zu 16 Seiten/Min. in A4 (210 mm x 297 mm)		
Papierverarbeitung – Papiervorrat			
Automatischer Duplex-Vorlageneinzug			
Kapazität¹	60 Blatt		
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 69,9 mm x 145 mm bis 216 mm x 356 mm		
Papiergewichte	50 bis 120 g/m ²		
Zusatzzufuhr			
Kapazität¹	50 Blatt		
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 76 mm x 127 mm bis 216 mm x 356 mm		
Papiergewichte	60 bis 163 g/m ²		
Druckmaterialarten	Normalpapier Briefpapier Postpapier Karton Leichtes Papier Recyclingpapier Archivpapier Etiketten Gelochtes Papier Postkarten Klarsichtfolien Briefumschläge Benutzerdefiniert: bis zu 7		
Papierfach 1			
Kapazität¹	500 Blatt		
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 148 mm x 210 mm bis 216 mm x 356 mm		
Papiergewichte	60 bis 105 g/m ²		

¹ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

WorkCentre 3550

Druckmaterialarten	Normalpapier Karton Leichtes Papier Recyclingpapier Archivpapier Briefpapier Gelochtes Papier
Papierfach 2 (Optional bei WorkCentre 3550X, Standard bei WorkCentre 3550XT und 3550XTS)	
Kapazität¹	500 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 148 mm x 210 mm bis 216 mm x 356 mm
Papiergewichte	60 bis 105 g/m ²
Druckmaterialarten	Normalpapier Karton Leichtes Papier Recyclingpapier Archivpapier Briefpapier Gelochtes Papier
Papierverarbeitung – Druckausgabe	
Standard-Druckausgabe	WorkCentre 3550X: 250 Blatt WorkCentre 3550XT: 500 Blatt WorkCentre 3550XTS: 500 Blatt
Drucken	
Erste Seite nach	Nur 8,5 Sekunden
Druckauflösung	600 x 600 dpi (bis zu 1.200 x 1.200 dpi optimierte Bildqualität)
Speicher (Std./Max.)	256 MB / 512 MB
Prozessor	360 MHz
Sprachunterstützung	Postscript®-3™-kompatibel PCL®-5e-Emulation PCL®-6-Emulation
Anschlussmöglichkeiten	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0
Druckfunktionen	Automatisch beidseitiger Druck Benutzerdefinierte Formate Tonersparmodus Musterdruck Geschützte Druckausgabe Wasserzeichen Mehrfachnutzen Seitenanpassung Überlagerung Verkleinern/Vergrößern Posterdruck Skalierung Broschürendruck Drucken von USB-Speichergerät

¹ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

WorkCentre 3550

Druckertreiber	Windows® XP (32-Bit/64-Bit)/2003 (32-Bit/64-Bit)/2008 Server (32-Bit/64-Bit)/Vista (32-Bit/64-Bit)/Windows 7 (32-Bit/64-Bit)/2008 R2 (64-Bit) Macintosh® OS X 10.3-10.6 RedHat Enterprise Linux WS 4/5 (32-Bit/64-Bit) Fedora Core 2-10 (32-Bit/64-Bit) SuSE Linux 9.1 (32-Bit) OpenSuSE 9.2/9.3/10.0/10.1/10.2/10.3/11.0/11.1 (32-Bit/64-Bit) Mandrake 10.0/10.1 (32-Bit/64-Bit) Mandriva 2005/2006/2007/2008 (32-Bit/64-Bit) Ubuntu 6.06/6.10/7.04/7.10/8.04/8.10 (32-Bit/64-Bit) SuSE Linux Enterprise Desktop 9/10 (32-Bit/64-Bit) Debian 3.1/4.0/5.0 (32-Bit/64-Bit) Xerox® Mobile Express Driver™ Xerox® Global Print Driver®
Unterstützte Schriften	136 PostScript®-Schriften 111 PCL®-Schriften
Kopieren	
Dokumentenscanner	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug für 60 Blatt
Duplex (Eingabe:Ausgabe)	1:1, 1:2, 2:2 und 2:1
Kopiervorwahl	1 bis 999
Auflösung	600 x 600 dpi (bis zu 1.200 x 1.200 dpi optimierte Bildqualität)
Parallele Verarbeitung	Gleichzeitiges Scannen und Drucken von Kopieraufträgen
Erste Kopie nach	Nur 10 Sekunden
Kopierfunktionen	Automatisch beidseitiger Druck Verkleinern/Vergrößern Hintergrundunterdrückung Sortierung (nur mit Automatischem Duplex-Vorlageneinzug) Ausweiskopiermodus Mehrfachnutzen (2-fach/4-fach) Buchkopieren Broschürenlayout Klonen (nur mit Vorlagenglas) Posterkopieren (nur mit Vorlagenglas)
Schnittstelle für Fremdgeräte (optional)	Schnittstelle für Zugriffskontrollgeräte, Münzgeräte und Kartenlesegeräte von Fremdanbietern Unterstützt eine Vielzahl von Verkaufsautomaten, die über das Xerox-Alliance-Partner-Programm angeboten werden
Faxen	
Integriertes Fax und PC-Fax (1 Leitung)	
Übertragungsgeschwindigkeit	33,6 kbit/s
Speicher	Bis zu 7 MB
Auflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (superfein)
Kompression	MH, MR, MMR, JPEG und JBIG

WorkCentre 3550

Faxfunktionen	<p>Senden von Farbfaxen Beidseitiges Faxen Faxweiterleitung an Fax/E-Mail und Server (FTP, SMB) PC-Fax (nur Senden) Geschützter Faxempfang Durchsuchbares Adressbuch Automatische Wahlwiederholung Wahlwiederholung der letzten Nummer Anhalten Distinctive Ring (Erkennung individueller Rufzeichen) Externe Telefonschnittstelle Journal Sendebestätigung Automatische Wahlliste Sperre gegen unerwünschte Faxe Kontinuierlich verfügbarer Flash-Speicher Bis zu 209 Gruppenwahlnummern Rundsenden Zeitversetzte Übertragung Empfangsspeicher Automatische Dateigrößenreduzierung</p>
Scannen	
Funktionalität	Schwarzweiß-, Graustufen- und Farbscannen
Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System kopiert oder Netzwerk-Druckaufträge ausführt oder während Scan-to-Network- oder Faxjobs übertragen werden
Zufuhrgeschwindigkeit	Scannen von 33 Seiten/Min. in Schwarzweiß (A4) Scannen von 22 Seiten/Min. in Farbe (A4) mit 300 dpi
Auflösungen	300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 100 x 100 dpi
Maximaler Scanbereich	219 mm x 303 mm
Netzwerkprotokolle	FTP SMTP SMB
Dateiformate	JPG PDF TIFF Multipage TIFF
Unterstützte Scanziele	Scan-to-E-Mail (inklusive Unterstützung des Firmen-Adressbuchs über LDAP und bis zu 200 lokale Adressbucheinträge) Netzwerk-Scannen an PC Scannen an FTP und SMB Direktscannen an Anwendungen einschließlich OCR (Software inklusive) Scannen an USB-Speichergerät
Scanlösungen	
Scan-to-PC-Desktop® Personal Edition	<ul style="list-style-type: none"> • Ein desktop- und serverbasiertes Angebot mit Tools für die Erstellung, Archivierung, Bearbeitung und Organisation von Dokumenten • Nuance® PaperPort SE 11.0 – Bildüberprüfungs- und Dateiverwaltungs-Software • OmniPage® 16 SE (für Desktop-/Client-Installation) – Software für OCR und Dateiformatkonvertierung • Image Retriever – für das vollautomatische Abrufen von Scans direkt von einem scanfähigen Xerox WorkCentre auf jeden PC-Desktop

WorkCentre 3550

Sicherheit

Sicherheitsfunktionen	802.1x Kerberos SNMPv3 HTTPS Geschützter Faxmodus SSL IPv6 LDAP IP-Filterung Scan-to-E-Mail mit Benutzerauthentifizierung
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geräteverwaltung

Xerox CentreWare® Web

- Eine webgestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, die das Gerätemanagement auf Web-Browser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner ermöglicht, auf dem Windows, UNIX oder ein anderes Betriebssystem ausgeführt wird.
- Arbeitet mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller.
- Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei der Überprüfung, der Fehlerbehebung und der Aufrüstung von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung zur Verfügung.

Xerox CentreWare® Internet Services – Website für integrierte Geräte

Gerätestatus	Integrierter Webserver <ul style="list-style-type: none">• Behälterstatus/-inhalt• Status der Verbrauchsmaterialien
Prüfen der Druckwarteschlange	Verwaltung der Druckwarteschlange
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien (PS, PCL, TIFF, PDF) Wahl der Ausgabefunktion
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Remote-Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts
Browser	Netscape® 6.2 Netscape® 7.x (Mozilla 1.x) Netscape® 8.x Microsoft® Internet Explorer 5.5.x, 6.x, 7.x Apple® Safari™ 1.2.x, 2.x Firefox® 1.5.x, 2.x

Gerätespezifikationen

Maximales technisches Druckvolumen

Bis zu 75.000 Seiten/Monat²

Elektrische Anschlusswerte

220 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
ENERGY-STAR®-konform

Leistungsaufnahme

Drucken	600 Watt
Bereitschaft	< 60 Watt
Energiesparmodus	< 20 Watt
Aufwärmzeit (aus dem Energiesparmodus)	< 15 Sekunden
Betriebstemperatur	10 °C bis 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	20 % bis 80 %

² Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen (wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt).

WorkCentre 3550

Schalldruckpegel				
Drucken	55 dB(A)			
Bereitschaft	39 dB(A)			
Abmessungen und Gewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
Produkt (ohne Tonerpatrone)	582 mm	488 mm	554 mm	23,4 kg
Verpackung	676 mm	619 mm	696 mm	29,7 kg
Zertifizierungen				
UL-Zulassung nach UL 60950 CE-Kennzeichen gemäß Richtlinien 2006/95/EC, 2004/108/EC und 99/5/EC, FCC Abschnitt 15, Klasse A, FCC Abschnitt 68 ENERGY-STAR®-konform				
Lieferumfang				
<ul style="list-style-type: none"> • WorkCentre 3550 Multifunktionsdrucker • Tonerpatrone (für 5.000 Seiten) • World-Kit-CD (mit Installationsprogramm, Hilfsprogrammen, Software und Dokumentation) • Netzkabel 				
Verbrauchsmaterial und Optionen	Bezeichnung			Bestellnummer
	Hochleistungs-Tonerpatrone – ca. 11.000 Standardseiten ³			106R01530
	Standard-Tonerpatrone – ca. 5.000 Seiten ³			106R01528
	500-Blatt-Papierbehälter			098N02190
	256 MB Speichererweiterung			098N02189
	Unterschrank			097N01674
	Schnittstelle für Fremdgeräte			097N01676
	Wireless-Netzwerkadapter – Spannungswandler Europa ⁴ – Spannungswandler Großbritannien ⁴			097S03741 097S03742

³ Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten. Angegebene Ergiebigkeit entsprechend ISO/IEC 19752. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

⁴ Nicht erhältlich in Dänemark und der Schweiz.



Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.xerox.com/office.