

# Xerox® WorkCentre® 7755/7765/7775

## Multifunktionssysteme



**WorkCentre 7755**  
abgebildet mit optionalem  
Advanced Finisher  
und Offline-Hefter



**WorkCentre 7765**  
abgebildet mit optionalem  
Professional Finisher  
und Offline-Hefter



**WorkCentre 7775**  
abgebildet mit optionalem  
Großraum-Papierbehälter  
und Light Production Finisher

Xerox WorkCentre 7755

Xerox WorkCentre 7765

Xerox WorkCentre 7775

### Ausgabegeschwindigkeit – Drucken und Kopieren

|                    | Xerox WorkCentre 7755                  | Xerox WorkCentre 7765                  | Xerox WorkCentre 7775                  |
|--------------------|--|--|--|
| <b>Farbe</b>       | Max. 40 Seiten/Min.<br>A4/210 x 297 mm | Max. 50 Seiten/Min.<br>A4/210 x 297 mm | Max. 50 Seiten/Min.<br>A4/210 x 297 mm |
| <b>Schwarzweiß</b> | Max. 55 Seiten/Min.<br>A4/210 x 297 mm | Max. 65 Seiten/Min.<br>A4/210 x 297 mm | Max. 75 Seiten/Min.<br>A4/210 x 297 mm |

### Ausgabe der ersten Seite – A4 vom Vorlagenglas ins Versatzausgabefach

|                    | Xerox WorkCentre 7755 | Xerox WorkCentre 7765 | Xerox WorkCentre 7775 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Farbe</b>       | Nur 5,5 Sekunden      | Nur 5,5 Sekunden      | Nur 5,5 Sekunden      |
| <b>Schwarzweiß</b> | Nur 8,9 Sekunden      | Nur 8,9 Sekunden      | Nur 8,9 Sekunden      |

### Spezifikationen Kopiermodus

#### Kopieren

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Dokumentenscanner</b>              | Duplex-Vorlageneinzug (250 Blatt) <sup>1</sup>  |
| <b>Duplex (Eingabe:<br/>Ausgabe)</b>  | 1-1, 1-2, 2-2, 2-1  |
| <b>Kopiervorwahl</b>                  | 1 bis 9.999   |
| <b>Auflösung (max.)</b>               | Scannen mit 600 x 600 dpi, Ausgabe mit 2400 x 2400 dpi  |
| <b>Parallele Verarbeitung</b>         | Unbegrenzte Vorausprogrammierung entsprechend der Geräte-Ausstattung (Kopieren, Drucken, Faxen und Scannen) |
| <b>Kopiervorsortierspeicher (EPC)</b> | 1 GB DRAM, 80 GB Festplattenspeicher (Minimum)  |

<sup>1</sup> Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m<sup>2</sup>; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

|   |  |
|---|--|
| <b>Basiskopierfunktionen &amp; Optionen</b> | Sortierung<br>Automatisch 2-seitig/Duplex<br>Automatische Größenanpassung an Papierformat<br>Lochen<br>Broschüreneerstellung<br>Heften<br>Auftragsunterbrechung und -wiederaufnahme<br>Kopieren auf Registerblätter<br>Automatische Papierauswahl<br>Authentifizierung für bestimmte Services (z. B. farbig kopieren)<br>Automatische Behälterwahl   |
| <b>Vorlageneingabe</b>                      | Bildqualität:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorlagenarten: Foto &amp; Text, Foto, Text, Zeitung/Zeitschrift, Tintenstrahlvorlage, Karten.</li> <li>• Bildqualität: Heller/Dunkler, Schärfe, Sättigung.</li> <li>• Bildoptimierung: Automatische Hintergrundunterdrückung, automatische und manuelle Kontrastregelung.</li> <li>• Farbeffekte: Aus, Einzelfarbe, Lebhaft, Brillant, Warm, Kalt.</li> <li>• Farbabstimmung: Normal, Einfach, Anspruchsvoll.</li> </ul> Farbwechsel:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Überlegene Bildqualität beim Kopieren</li> </ul> Buchkopieren/Kopieren gebundener Vorlagen<br>Randlöschung (mit Randlosdruck-Option)<br>Einzelfarbe<br>Bildwiederholung<br>Unterschiedliche Vorlagenformate<br>Bildverschiebung (mit Option für Automatische Zentrierung)<br>Voreinstellung für Bildverschiebung: 3 Voreinstellungsoptionen<br>Vermerke und Bates™ Stamping (mit Farboption) |
| <b>Kopienausgabe</b>                        | Klarsichtfolien (unbedruckt/bedruckt)<br>Trennblätter (unbedruckt)<br>Broschüreneerstellung<br>Mehrfachnutzen (bis 15 Spalten mal 15 Reihen)<br>Bild invertieren (Negativ- oder Spiegelbild)<br>Automatische Deckblattfunktion (nur vorn, vorn und hinten, nur hinten, innen und außen bedruckt: unbedruckt oder bedruckt)<br>Auftragsaufbau: (Seiten-/abschnittsweise Programmierung einschließlich Kopieren auf Registerblätter; außerdem kann während des Auftragsaufbaus jeder einzelne Abschnitt geprüft bzw. der letzte Abschnitt gelöscht werden)<br>Kopieren auf Zwischen- und Registerblätter<br>Mustersatz und Auftragspeicherung (Speicherung der Auftragsprogrammierung)<br>Schweres Papier (kein raues Druckmaterial)   |
| <b>Funktionen</b>                           | Funktionen Hilfe (Intuitiv verständliche Beschreibung mit Text und Abbildungen)<br>Xerox Standard-Kostenzählung (Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen)<br>Sprachen: (Bis zu 20 Sprachen für die Benutzerschnittstelle - Internationales Englisch, Internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, Internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Portugal), Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch oder Rumänisch)   |
| <b>Sicherheit</b>                           | Ermöglicht sichere Workflows<br>Prüfprotokoll: Mit Funktion für den Protokollelexport, Protokoll enthält die Benutzernamen, mit denen Anmeldeversuche unternommen wurden<br>Vertrauliche Handhabung der GUI (Graphical User Interface)-Auftragswarteschlange: PIN-Eingabe zur Löschung eines geschützten Druckauftrags erforderlich<br>Sicherheitsfunktion "Image Overwrite"<br>Automatische Festplattenüberschreibung bei Bedarf<br>Verschlüsselung auf der Festplatte gespeicherter Benutzeraufträge   |
| <b>Verkleinerung/<br/>Vergrößerung</b>      | Variabler Zoom von 25 % - 400 % in 1-%-Schritten<br>Benutzerprogrammierbare Prozentrelationen (100 %, Auto %, 25 %, 50 %, 64 %, 70 %, 78 %, 94 %, 141 %, 180 %, 200 %, 400 %)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Schnittstelle für Fremdgeräte (optional)</b> | Schnittstelle für Zugriffskontrollgeräte von Fremdanbietern, Münzgeräte, Kartenlesegeräte<br>Prüft Metadaten<br>Login am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerk-Kostenzählungslösung von Fremdanbietern<br>Schnittstelle für Abrechnungs-Terminals von Fremdanbietern für Accounting UI<br>MIB-Konformität - unterstützt die Finishing-MIB<br>Unterstützt eine Vielzahl von Verkaufsautomaten, die über den Xerox Custom Application Service angeboten werden |
| <b>USB-Anschluss</b>                            | PC-Schnittstelle zum Hoch-/Herunterladen für Xerox Copier Assistant<br>Für Software-Upgrades  |
| <b>Eingabehilfen-Assistent (Option)</b>         | Xerox Copier Assistant (XCA)-Software als PC-basierte Alternative zum TouchScreen. Diese Software wird auf einem vom Kunden bereitgestellten PC installiert, der an den USB-Anschluss angeschlossen wird. Sie unterstützt Text-to-Speech, die Großschrift-Darstellung und den komfortablen Zugriff über die PC-Tastatur auf die Basis- und erweiterten Kopierfunktionen.  |

**Papierverarbeitung – Duplex-Vorlageneinzug**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Kapazität<sup>1</sup></b>  | 250 Blatt  |
| <b>Geschwindigkeit</b>        | 80 Seiten/Minute schwarzweiß, 50 Seiten/Minute farbig                                |
| <b>Erkannte Papierformate</b> | A5/148 x 210 mm bis A3/297 x 420 mm SSZ oder A5/148 x 210 mm bis A4/210 x 297 mm LSZ |
| <b>Papiergewichte</b>         | 64 bis 300 g/m <sup>2</sup>  |

**Papierverarbeitung – Vier von vorn befüllbare Papierbehälter - Papierbehälter 1, 2, 3 und 4**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Kapazität<sup>1</sup></b> | Behälter 1 & 2: 500 Blatt pro Behälter<br>Behälter 3: 870 Blatt<br>Behälter 4: 1.140 Blatt   |
| <b>Formate</b>               | Behälter 1 & 2: A5/148 x 210 mm LSZ bis A3/297 x 420 mm SSZ<br>Behälter 3 & 4: A4/210 x 297 mm LSZ   |
| <b>Papiergewichte</b>        | 64 bis 220 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Materialart</b>           | Normal<br>Bond<br>Schweres Papier<br>Extraschweres Papier<br>Hochglanzpapier<br>Schweres Papier (Hochglanz)<br>Etiketten<br>Klarsichtfolien<br>Benutzerdefiniert |

**Papierverarbeitung – Zusatzzufuhr**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Kapazität<sup>1</sup></b> | 250 Blatt  |
| <b>Formate</b>               | Benutzerdefiniert bis SRA3   |
| <b>Papiergewichte</b>        | 64 bis 300 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Materialart</b>           | Normal<br>Bond<br>Schweres Papier<br>Karton<br>Hochglanzpapier<br>Karton Papier (Hochglanz)<br>Etiketten<br>Klarsichtfolien<br>Vorgeschnittene Register<br>Benutzerdefiniert |

<sup>1</sup> Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m<sup>2</sup>; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

**Papierverarbeitung – Großraum-Papierbehälter**

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Kapazität<sup>1</sup></b> | 2.000 Blatt                 |
| <b>Formate</b>               | A4/210 x 297 mm LSZ         |
| <b>Papiergewichte</b>        | 64 bis 220 g/m <sup>2</sup> |

**Papierverarbeitung – Gesamtvorrat**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Gesamtkapazität des Geräts<sup>1</sup></b> | 5.260 Blatt |
|---|-------------|

**Ausgabeoption – Versatzausgabefach**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>Kapazität<sup>1</sup></b> | 500 Blatt |
|------------------------------|-----------|

**Ausgabeoption – Professional Finisher (mit Booklet Maker)**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Kapazität<sup>1</sup></b> | Oberes Ausgabefach: 500 Blatt<br>Stapel-Ausgabefach: 1.500 Blatt A4/210 x 297 mm                               |
| <b>Formate</b>               | 101,6 x 152,4 mm SSZ bis 330 x 450 mm SSZ  |
| <b>Papiergewichte</b>        | 64 bis 300 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Heften<sup>1</sup></b>    | 50 Blatt (90 g/m <sup>2</sup> ) Einzelheftung, Doppelheftung, Heftklammer vorn, Schmalseite und 4-fach-Heftung |
| <b>Lochen (Standard)</b>     | 2-/4-fach-Lochung<br>4-fach-Lochung (Schweden, optional)   |
| <b>Booklet Maker</b>         | Zweimal gefaltete Broschüren (max. 5 Blatt)<br>Broschüren mit Rückenheftung und Mittelfalz (max. 15 Blatt)     |

**Ausgabeoption – Advanced Office Finisher**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Kapazität<sup>1</sup></b> | Oberes Ausgabefach: 500 Blatt<br>Stapel-Ausgabefach: 3.000 Blatt                           |
| <b>Formate</b>               | A5/148 x 210 mm bis 330 x 450 mm   |
| <b>Papiergewichte</b>        | 64 bis 300 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Heften<sup>1</sup></b>    | 50 Blatt<br>Einzelheftung, Doppelheftung, Heftklammer vorn, Schmalseite und 4-fach-Heftung |
| <b>Lochen (Standard)</b>     | 2-/4-fach-Lochung<br>4-fach-Lochung (Schweden, optional)                                   |

**Ausgabeoption – Light Production Finisher**

|   |  |
|---|--|
| <b>Kapazität<sup>1</sup></b>                | Oberes Ausgabefach: 500 Blatt<br>Stapel-Ausgabefach: 2.000 Blatt, 75 g/m <sup>2</sup> , A4/210 x 297 mm    |
| <b>Formate</b>                              | 101,6 x 152,4 mm SSZ bis 330 x 450 mm SSZ  |
| <b>Papiergewichte</b>                       | 64 bis 300 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Heften<sup>1</sup></b>                   | Bis zu 100 Blatt Einzelheftung, Doppelheftung, Heftklammer vorn, Schmalseite und 4-fach-Heftung            |
| <b>Lochen (optional)</b>                    | 2-/4-fach-Lochung<br>4-fach-Lochung (Schweden, optional)   |
| <b>Booklet Maker Kapazität<sup>1</sup></b>  | Zweimal gefaltete Broschüren (max. 5 Blatt)<br>Broschüren mit Rückenheftung und Mittelfalz (max. 15 Blatt) |
| <b>Wickel- und Leporellofalz (optional)</b> | V-Falz, Wickel- und Leporellofalz, 60 bis 90 g/m <sup>2</sup> , A4 / A3<br>Falzausgabefach: Max. 40 Blatt  |
| <b>Interposer</b>                           | Kapazität: 200 Blatt   |

<sup>1</sup> Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m<sup>2</sup>; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

## Ausgabeoption – Offline-Hefter

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Kapazität<sup>1</sup></b> | 50-Blatt-Hefter<br>5.000 Heftklammern<br>Benötigt eigenen Anschluss |
|------------------------------|---|

## Druckspezifikationen

### Netzwerkdruck – SMart Controller (Parallelverarbeitung: Rastern, Empfangen, Vorausprogrammieren, Warteschlangenverarbeitung und Senden)

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Prozessor</b> | 1,33 GHz Freescale |
|------------------|--------------------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| <b>Arbeitsspeicher</b> | 2 GB |
|------------------------|------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>Systemplatte</b> | Min. 80 GB |
|---------------------|------------|

|  |   |
|--|---|
| <b>Druckersprachen (Seitenbeschreibungssprachen)</b> | PCL 6- / PCL 5e-Emulation<br>Adobe PostScript<br>TIFF (6.0 Old JPEG und New JPEG)<br>TIFF Fax Extended (TIFF - FX)<br>PDF<br>LCDS, SCS, XES und IPDS durch Konverter von Drittanbietern |
|--|---|

### Netzwerkdruck – Auflösung (Drucken über CentreWare®-Software)

|   |
|---|
| PostScript: 600 x 600 dpi und 1200 x 1200 dpi (für 256 Graustufen). Ausgabeauflösung von 2400 x 2400 dpi.<br>PCL: 600 x 600 dpi<br>Unterstützt den Wechsel zwischen PCL und PS in einem Auftrag |
|---|

### Netzwerkdruck – Druckfunktionen

|   |
|---|
| Bidirektionale Druckertreiber informieren über Geräte- und Auftragsstatus<br>Integrierter Web-Server für Fernbedienung/Überwachung/Einrichten<br>Überwachung und Steuerung des Jobverlaufs sowohl vom Gerät als auch vom Desktop aus<br>Spezial-Fonts<br>Begleitblatt<br>Bildrotation<br>Versetzte Ausgabe<br>Wechsel zwischen PCL und PS<br>Eigener Macintosh-Treiber (Wasserzeichen, Broschürenlayout, Auftragsabhängige Kostenzählung (JBA; Job-based Accounting), Geschützter Druck, Mustersatz, Zeitversetztes Drucken)<br>Drucken auf Registerblätter / Automatische Seiteneinteilung<br>Linearisierte PDF-Datei<br>Druckauftragseinstellungen speichern und wiederherstellen |
|---|

### Netzwerkdruck – Druckertreiberoptionen

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Druckausgabe</b>                  | Auftragsart <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschützt, Muster, zeitversetzt</li> </ul> Papierauswahl nach Attributen (einschließlich Klarsichtfolien-Zwischenblättern)<br>Duplex (2-seitig)<br>Endverarbeitung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrere Heftpositionen</li> <li>• Lochen</li> <li>• Broschüreneinstellung</li> <li>• Automatische Größenanpassung an Papierformat</li> <li>• Rückenheftung, Professional Finisher erforderlich</li> <li>• Wahl des Ausgabefachs</li> <li>• Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen</li> </ul> |
| <b>Sonderseiten (Auftragsaufbau)</b> | Seiten-/abschnittsweise Programmierung, Deckblätter, Zwischen-/Registerblätter   |

<sup>1</sup> Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m<sup>2</sup>; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>Bildqualität</b>                      | Hell/Dunkel<br>Tonersparbetrieb<br>Auflösung (600 x 600 und 1200 x 1200 dpi)<br>Verkleinerung/Vergrößerung<br>Ränder (randloser Druck)<br>Bild invertieren (Negativ- oder Spiegelbild)   |   |   |
| <b>Layout/Aufdrucke</b>                  | Mehrfachnutzen (bis zu 16 verschiedene Seiten auf ein Blatt)<br>Broschürenlayout<br>Automatische Größenanpassung an Papierformat<br>Bildausrichtung (Hoch-/Querformat)<br>Wasserzeichenoption  |   |   |
| <b>Druckerprotokolle und Netzwerke</b>   |  |   |   |
| <b>Schnittstellen</b>                    | 1000BaseT (Gigabit Ethernet)<br>Ethernet 10/100BaseT, 10BaseT, 10Base2 (IEEE802.5) (Token Ring) – über Adapter<br>Wireless Ethernet (IEEE802.11a/b/g) – über Fremdanbieter-Adapter<br>IPv4- und IPv6-Unterstützung zum Drucken<br>802.1x-Unterstützung   |   |   |
| <b>Betriebssysteme</b>                   | Microsoft Windows 2000, XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Citrix, Novell NetWare 4.x, 5.x, 6<br>Mac OS 8.x, 9.x, OS X, 10.3 und höher<br>Solaris 2.8, 2.9, 2.10<br>HPUX 11.0, 11iv2<br>AIX 5I v5.3<br>Linux RedHat Fedora 5<br>Linux RedHat Enterprise Linux 4   |   |   |
| <b>Netzwerkprotokolle</b>                | TCP/IP, LPR/LPD, Raw IP (Port 9100), NetBIOS SMB, IPX/SPX, IPP, NDPS®/NEPS<br>AppleTalk/EtherTalk, Bonjour   |   |   |
| <b>Administrationsprotokolle</b>         | DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, DDNS, SLP v2, HTTP, RARP, DHCP Autonet  |   |   |
| <b>Sicherheitsprotokolle/-funktionen</b> | <b>Protokolle:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HTTPS</li> <li>• IPsec</li> </ul> <b>Funktionen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP-Filterung</li> <li>• Geschützte Ausgabe</li> <li>• Prüfprotokoll</li> <li>• Sicherheits-Kit "Image Overwrite"</li> <li>• Druckauftrag und Benutzernamen in der Warteschlange nicht sichtbar (versteckt)</li> <li>• Festplattenverschlüsselung</li> <li>• Automatische Festplattenüberschreibung bei Bedarf</li> <li>• Xerox Secure Access optional</li> </ul> |   |   |
| <b>Fonts</b>                             | PCL: 80 skalierbare Fonts, Zeilendrucker-Standard- und -Bitmap-Fonts (TrueType-Fonts)<br>PostScript 3: 136 PostScript-Standardfonts (True Type-Fonts/Fonts senden als/Substitutionstabelle)<br>Font Management Utility für das Herunterladen zusätzlicher Fonts (verfügbar für Windows und Mac)  |   |   |
| <b>Druckertreiber</b>                    | <b>Umgebung</b>  | <b>PCL XL/5C</b>  | <b>PostScript 3</b>   |
|  | Windows 2000/XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Walk-up (PS), Microsoft Certified (32 Bit und 64 Bit)   | Bidirektional erweitert (für Xerox angepasste grafische Benutzeroberfläche) | Bidirektional erweitert (für Xerox angepasste grafische Benutzeroberfläche) |
|  | Macintosh System 8.x - 10.2  | Entfällt  | Allgemeine PPD<br>Bidirektional über AppleTalk (9.x)                        |
|  | Macintosh System 10.3 und höher  | Entfällt  | Bidirektional erweitert (für Xerox angepasste grafische Benutzeroberfläche) |

|  |  |
|--|--|
| <b>Xerox Mobile Express Driver (X-MED)</b> | <p>Mit diesem Treiber können Benutzer mobiler Geräte an jedem neuen Standort in kürzester Zeit Xerox- und Xerox-fremde Geräte orten, benutzen und verwalten.</p> <p>Sobald Sie sich mit einem neuen Netzwerk verbunden haben, erkennt X-MED automatisch die verfügbaren Drucker und zeigt Ihren Status und die unterstützte Funktionalität an. Sie können für jeden Standort eine Liste Ihrer favorisierten Drucker anlegen, die Druckerparameter Ihrer Anwendungen für beliebige Drucker in beliebigen Netzwerken speichern und werden in Zukunft nur noch selten die Hilfe der IT in Anspruch nehmen müssen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drucker werden automatisch erkannt</li> <li>• Verwaltung der Druckerliste je nach Gerätestandort</li> <li>• Bidirektionale Anzeige von Gerätestatus, Verbrauchsmaterialien und Warteschlangenverwaltung</li> </ul> |
| <b>Xerox Global Print Driver (X-GPD)</b>   | <p>Ein wirklich vielseitiger Druckertreiber, der dem IT-Administrator alles bietet, was er für die Installation, Aufrüstung und Verwaltung von Xerox- und Xerox-fremden Systemen braucht. Die Benutzer werden sich auf der übersichtlichen, bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden, so dass die Anzahl der Hotline-Anrufe zurückgehen und das Management der Druckservices einfacher werden wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drucker werden automatisch erkannt</li> <li>• Verwaltung der Druckerliste je nach Gerätestandort</li> <li>• Bidirektionale Anzeige von Gerätestatus, Verbrauchsmaterialien und Warteschlangenverwaltung</li> </ul>   |

|                                    |  |  |   |
|------------------------------------|--|--|---|
| <b>Tools zur Druckübermittlung</b> | <b>Umgebung</b>  | <b>PCL</b>   | <b>PostScript 3</b>   |
|                                    | Solaris 2.8, 2.9, 2.10<br>HPUX 11.0<br>AIX 5I v5.3<br>Linux RedHat Fedora 5<br>Linux RedHat Enterprise Linux 4 | Nur Submission Tool                                | Submission Tool mit vollem Funktionsumfang (einschließlich Verwaltung, GUI/TTY Druckertreiber und Softwareinstallation) |
|                                    | TIFF/PDF: Unterstützt in Windows 2000/XP, Windows Server 2003, Windows Vista                                   | Submission Tool für beliebige TIFF- oder PDF-Datei | Entfällt  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Geräteverwaltung</b>                      |   |
| <b>Softwareinstallation und -Upgrade</b>     | Installationsassistent für Netzwerk-Controller<br>Software-Upgrade über Netzwerk  |
| <b>Management-Unterstützung</b>              | SNMP Version 1. SNMP Version 2c und SNMP Version 3<br>MIB-Zugang (IETF-MIBII RFC 1213), Hostressourcen<br>MIB RFC 2790, Drucker MIB RFC v.2   |
| <b>E-Services</b>                            | Automatische Zählerstandsabrechnungen   |
| <b>Xerox CentreWare® Internet Services</b>   | Ermöglicht einfache Remote-Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts.  |
| <b>Xerox CentreWare® Web</b>                 | <p>Eine Web-gestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, die das Gerätemanagement auf Web-Browser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner, auf dem Windows, UNIX oder ein anderes Betriebssystem läuft, ermöglicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitet mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller.</li> <li>• Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei der Überprüfung, der Fehlerbehebung und der Aufrüstung von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung zur Verfügung.</li> <li>• Erfordert Windows XP oder 2000 (Professional oder Advanced Server) Windows 2003 und Internet Explorer 6.0 und höher</li> </ul> |
| <b>Novell NDPS/NEPS</b>                      | Server-Gateway-Anwendung: Zentralisiertes Management-Tool   |
| <b>Xerox CentreWare® für Unicenter TNG®</b>  | Ergänzt die allgemeinen Identifikationsfunktionen von Unicenter TNG und ermöglicht die Anzeige des WorkCentre in einer Unicenter TNG-Geschäftsprozessansicht  |
| <b>Xerox CentreWare für Tivoli® NetView®</b> | Ermöglicht die Identifikation von Xerox WorkCentre-Multifunktionssystemen durch die allgemeine Lokalisierungsfunktion von Tivoli NetView.   |
| <b>Xerox CentreWare für HP® OpenView®</b>    | <p>Ermöglicht die Identifikation von Xerox WorkCentre-Multifunktionssystemen durch die allgemeine Lokalisierungsfunktion von HP OpenView.</p> <p>Bietet Traps und Meldungs-Updates für den OpenView Alarm-Browser und die Fähigkeit, CentreWare Internet Services für das Gerätemanagement direkt aus OpenView zu starten</p>   |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Xerox Barcode Pro PS (optional) Informationen unter <a href="http://www.xeroxofficesapsolutions.com">www.xeroxofficesapsolutions.com</a></b></p>                      | <p>Für den intelligenten PostScript-Druck auf Xerox Multifunktionssystemen werden Xerox Software und die Strichcode-Fonts auf der Festplatte im Drucker abgelegt. Mit dieser Lösung können Strichcodes aus beliebigen PostScript®-fähigen Anwendungen (SAP R/3 Client oder Mainframe) heraus gedruckt werden. Berechnet automatisch die Prüfziffern, fügt die Start-/Stopp-Zeichen und die Zeichen für die mittleren Striche in die Datenfolge ein, komprimiert und codiert die Daten und dreht den Strichcode um 90 bzw. 270 Grad.</p>  |
| <p><b>Xerox Device Types für die SAP R/3-Umgebung Informationen unter <a href="http://www.xeroxofficesapsolutions.com">www.xeroxofficesapsolutions.com</a></b></p>          | <p>Stellt Benutzern von SAP R/3 3.x, 4.x, 4.5x, v4.6x, SAP Enterprise 4.7x ERP-Anwendungen verbesserte Druckfunktionalität für das Xerox WorkCentre (PostScript und PCL) zur Verfügung und erleichtert auf diese Weise das Drucken in SAP R/3-Umgebungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1- oder 2-seitiges Drucken</li> <li>• Endverarbeitung mit Einzel- oder Doppelheftung</li> <li>• Materialeinzug aus beliebigen Behältern</li> <li>• Kopienvorwahl – Möglichkeit, mehrere Kopien zu drucken</li> <li>• Druckmaterialart und -farbe – Auswahl unter verschiedenen Druckmaterialarten und -farben wie beispielsweise Klarsichtfolien, Rot etc.</li> <li>• Gesicherter Druckbetrieb durch PIN-Eingabe</li> <li>• Auftragsabhängige Kostenzahlung (JBA; Job-based Accounting) – JBA UserIDs können zu SAP-Druckaufträgen hinzugefügt werden</li> <li>• Begleitblatt – Drucke können mit/ohne Begleitblatt ausgegeben werden</li> <li>• Strichcode-Druck – Die unter <a href="http://www.xeroxofficesapsolutions.com">www.xeroxofficesapsolutions.com</a> verfügbaren, standardmäßigen Xerox PostScript Device Types unterstützen den intelligenten Strichcode-Druck mit Xerox Barcode Pro PS. Barcode Pro PS kann unter <a href="http://www.font.net">www.font.net</a> bestellt werden</li> </ul> |
| <p><b>Xerox SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (optional) Informationen unter <a href="http://www.xeroxofficesapsolutions.com">www.xeroxofficesapsolutions.com</a></b></p> | <p>Integrierte, intelligente Prozesse ermöglichen den Strichcode-Druck auf jedem entsprechend konfigurierten PostScript-Drucker in SAP R/3-Umgebungen der Versionen 4.1x, 4.5x, 4.6x und nur innerhalb der SAP-Systemcodeseiten mit dem Zeichensatz Latin-1 (ISO8859-1). Wird in Verbindung mit den Xerox PostScript Device Types für die SAP R/3-Umgebung und den Strichcode-Fonts des Xerox Font Center verwendet. Das Programm unterstützt die automatische Berechnung der Prüfsumme, die Positionierung der Start-/Stopp-Zeichen, die Codierung des Datenstrings und die Datenkompression.</p>   |

**CentreWare Internet Services – Über das Gerät bereitgestellte, integrierte Webseiten**

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Gerätestatus</b></p>               | <p>In den SMart Controller integrierter Web-Server</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behälterstatus/-inhalt</li> <li>• Verbrauchsmaterialstatus</li> <li>• Warnungen</li> </ul>                            |
| <p><b>Auftragsübermittlung</b></p>       | <p>Druckfertige Dateien: PS, PCL, TIFF, PDF<br/>Wahl der Ausgabeoption (2-seitig, Heften, Falzen, Lochen, Papierauswahl)<br/>Ausgabeoptionen (Sofort, Muster, Zeitversetzt und Geschützt)</p>                         |
| <p><b>Geräteverwaltung</b></p>           | <p>Ermöglicht einfache Remote-Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts</p>  |
| <p><b>Verwaltung der Scanprofile</b></p> | <p>250 Scanprofile werden unterstützt<br/>Erstellen gerätespezifischer CentreWare-Scanprofile<br/>Auswahl der Optionen für die Bestätigungsseite<br/>Gemeinsame Nutzung von Scanprofilen durch Klonen von Geräten</p> |
| <p><b>Browser (Mindestversionen)</b></p> | <p>Netscape 7.x, 9.x<br/>Internet Explorer 6.x<br/>Safari 3.0<br/>Mozilla Firefox 2.x<br/>Opera 9.x<br/>Chrome 1.0</p>  |
| <p><b>Support</b></p>                    | <p>Online-Support verfügbar über Webseite</p>   |

**Scannen**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <p><b>Parallele Verarbeitung</b></p> | <p>Scannen, während das System druckt, kopiert oder während Scan-to-Network- oder Faxjobs übertragen werden.</p>                 |
| <p><b>Zufuhrgeschwindigkeit</b></p>  | <p>Scannen mit bis zu 50 Seiten/Min. in Farbe bzw. 80 Seiten/Min. in Schwarzweiß – A4/210 x 297 mm LSZ bei allen Auflösungen</p> |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Auflösungen (DPI-Optionen)</b> | 600 x 600 dpi<br>400 x 400 dpi<br>300 x 300 dpi<br>200 x 200 dpi<br>100 x 100 dpi<br>72 x 72 dpi   |
| <b>Scan-Voreinstellungen</b>      | Archivierung (Normale Qualität - Kleinste Dateigröße)<br>Für gemeinsame Nutzung und Druck (Normale Qualität - Kleine Dateigröße)<br>Für Qualitätsdruck (Hohe Qualität - Große Dateigröße)<br>Für OCR (Hohe Qualität - Große Dateigröße)<br>Einfacher Scan (Normale Qualität - Kleine Dateigröße)   |
| <b>Qualität/Dateigröße</b>        | Normale Qualität (Kleine Dateigröße)<br>Hohe Qualität (Große Dateigröße)<br>Höchste Qualität (Größte Dateigröße)   |
| <b>Maximaler Scanbereich</b>      | A3/297 x 420 mm  |
| <b>Authentifizierung</b>          | Gesicherter Login am Gerät mit Netzwerk-Benutzername und Passwort<br>Unterstützt Kerberos (Windows 2000 / UNIX / Windows Server 2003)<br>SMB (Windows NT 4.0 / Windows 2000 / Windows Server 2003)<br>Novell über IP/IPX (Novell NetWare 4.x / 5.x / 6.x)<br>Gast-Login mit PIN-Nummer   |
| <b>Dateiformate</b>               | TIFF 6.0 mit G3 MH-, G4 MMR- oder JPEG-Kompression (eine oder mehrere Seiten)<br>PDF (nur Grafik und durchsuchbare PDFs mit G3 MH-, G4 MMR-, MRC-, JPEG- oder JBIG2-Kompression)<br>JIFF mit JPEG-Kompression<br>Microsoft XML Paper Spec (XPS)  |
| <b>Dateikompression</b>           | G3 (Foto- und Halbtonvorlagen), G4 (Text- und Vorlagen mit gemischten Inhalten), MRC, JPEG, JBIG2  |
| <b>Scanfunktionen</b>             | Unterstützung gemischtformatiger Vorlagen für den Export von Scans<br>Neue Kompressionsformate für Scan-to-Export <ul style="list-style-type: none"> <li>• MRC (Multi-Layer)</li> <li>• JBIG2</li> </ul> Benutzeroberfläche für einfacheren Scan-Workflow (Bildqualität, Dateigröße, Profile)<br>Verbesserte Bildqualität für Strichcode-Leser und OCR<br>Scan-in-Novell IP<br>Auftragsaufbau für Scan-to-File<br>Automatische Erkennung von Farb- und Schwarzweiß-Bilddaten<br>Auto Kontrast für Export von Scans – Höhere Farb- und Graustufenqualität der Scans durch Korrektur für unterschiedliche Schwarztöne innerhalb eines Scans<br>Scannen in durchsuchbare PDF-, PDF/A- und XPS-Formate<br>Scan-to-Home<br>Scan-to-Mailbox<br>Speichern und Nachdrucken von Druckjobs |
| <b>Scan-to-Email – Optional</b>   |  |
| <b>Funktionalität</b>             | Scan-to-Email (manuelle Adresseneingabe) oder Suche im Rufnummernverzeichnis (Exchange/Notes/LDAP – bis zu 128 Empfänger)  |
| <b>Netzwerkprotokoll</b>          | SMTP<br>MIME-Codierung   |
| <b>Scanfunktionen</b>             | E-Mail-Signaturen (6 Zeilen à max. 128 Zeichen), Haupt-Textteil der E-Mail-Nachricht (benutzer-konfigurierbar), Optionen für CWIS-Bestätigungsseiten per E-Mail  |
| <b>Netzwerk-Scannen</b>           |  |
| <b>Funktionalität</b>             | Mit den CentreWare Internet Services können gerätespezifische Workflows für das Netzwerk-Scannen (Zielort-Profile) komfortabel eingerichtet und bearbeitet werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scan-to-File</li> <li>• Scan-to-Network Server / Directory</li> <li>• Scan-to-Windows XP-Client über Windows Image Aquisition (WIA) oder TWAIN-Treiber</li> <li>• Scan-to-Email</li> <li>• Scan-to-Microsoft Exchange Public Folders</li> <li>• Scan-to-PC Desktop</li> </ul>  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Netzwerkprotokoll</b>                      | Novell (NCP über IPX/SPX)<br>FTP<br>Microsoft SMB über TCP/IP<br>HTTP/HTTPS  |
| <b>Dokumentenmanagement-Felder (Metadata)</b> | Funktionen nur verfügbar über Netzwerk Scan-to-File-Profile:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-6 benutzereditierbare Metadatenfelder pro Profil für Scan-to-File über Netzwerk und uneingeschränkte Anzahl Felder in Vorlage – Metadatenfelder bestehen aus Feldname, Anzeige im TouchScreen ein/aus, Standardwert und sonstigen Konfigurationen</li> <li>• Angepasste Felder werden in der Benutzeroberfläche des Systems angezeigt</li> <li>• Eingabe der variablen Daten über die virtuelle Tastatur des TouchScreens am Gerät</li> </ul> |
| <b>Verwaltung der Scanprofile</b>             | Gemeinsame Nutzung von Scanprofilen auf WorkCentre-System durch Klonen von Geräten<br>Verwaltung von Scanprofilen (250 Profile) mit den CentreWare Internet Services<br>Auswahl der Optionen für die Bestätigungsseite   |
| <b>Scanfunktionen</b>                         | Auftragsaufbau nur für Scan-to-File (ermöglicht spezielle Programmierung für bestimmte Seiten in einem Dokument – z. B. Zwischenblätter, Kombination von Scanvorlagen über Vorlagenglas/Vorlageneinzug), Duplex-Scannen, Automatische Vorlagenformaterkennung, Scannen gemischtformatiger Vorlagen, randlos scannen  |

### Netzwerk-Scannen – Softwarelösungen

|   |   |
|---|---|
| <b>Unterstützte Scanziele - Erstellung von Scanprofilen (unterschiedlich je nach Optionen der eingesetzten Scan-Software)</b> | Scan-to-Application (Workflow, EDMS/Ablagebereiche)<br>Scan-to-Microsoft Exchange 2000 Web Folder<br>Scan-to-Web URL<br>Scan-to-Remote-Drucker<br>Scan to PC Desktop (SE und Professional Edition)<br>Scan-to-Mailbox   |
| <b>Xerox Scan to PC Desktop Professional (optional)</b>   | Software-Paket zum Scannen auf den PC-Client inkl. Tools zur Verwaltung, Archivierung, Texterkennung, Bearbeitung und Organisation von Dokumenten.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Bildüberprüfungs- und Dateiverwaltungs-Software Nuance PaperPort Professional:<br/>– Komplette PDF-Funktionalität<br/>– Sicherer PDF-Workflow für alle Scan-Anwendungen</li> <li>• Nuance OmniPage Pro Office (für Desktop-/Client-Installation) – Professionelle OCR-Software für digitale Archivierung und Konvertierung von Dokumenten</li> <li>• Image Retriever – für das vollautomatische Abrufen von Scans direkt von einem scanfähigen Xerox WorkCentre auf jeden Desktop. Einschließlich Funktion für die Abfrage des E-Mail-Posteingangs.</li> </ul>   |
| <b>Xerox SMARTsend® (optional)</b>  | Serverbasierte Anwendung für die Weiterleitung von Dokumenten, die mehrere scanfähige Multifunktionsgeräte unterstützt (bis zu 250 pro Server):<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Für die Konvertierung, Verteilung und Weiterleitung gescannter Vorlagen – mit Funktionen wie LDAP und automatische Lokalisierung</li> <li>• Workflow-Erstellung durch Task-Einrichtung über Web Browser (Zielorte, Geräte, Dokumentattribute – 20 Dateitypen, einschließlich durchsuchbarer PDFs, Workflow-Einstellungen, Workflow-Übersicht)</li> <li>• Scan-Ziele: E-Mail, Novell Netware-Ordner, Netzwerkordner, SMB-Ordner, FTP, Microsoft Exchange 2000 Web Folder, Web-URL, Remote-Drucker</li> <li>• Ablagebereiche: DocuShare, Domino, Domino.Doc, Microsoft SharePoint</li> <li>• Workflow-Aktivierung über Scan-Benutzeroberfläche des Systems (Auswahl von Vorlagen über Benutzeroberfläche am Gerät)</li> </ul> |
| <b>Xerox SMARTsend Professional (optional)</b>  | Alles, was Xerox SMARTsend beinhaltet, plus:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Workflow-Aktivierung über Paperware (Scan-Deckblätter)</li> <li>• Server-gestützte optische Zeichenerkennung (OCR)</li> <li>• Hinzufügen von Metadaten</li> <li>• Scan-to-Internetfax</li> </ul>   |

### Faxspezifikationen

#### Faxoptionen – Internet-Fax

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Funktionalität</b> | Direkte Übertragung von Dokumenten an Internet-Fax-Gegenstellen oder an E-Mail-Clients (SMTP)<br>Empfang und automatischer Ausdruck von Dokumenten, die von Internet-Fax-Gegenstellen oder E-Mail-Clients übertragen wurden |
|-----------------------|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>Maximaler Scanbereich</b>                  | A3/297 x 420 mm   |
| <b>Authentifizierung</b>                      | Optional: Gesicherter Login am Gerät mit Netzwerk-Benutzername und Passwort<br>Unterstützt: Kerberos (Windows 2000 / UNIX / Windows Server 2003)<br>SMB (Windows NT 4.0 / Windows 2000 / Windows Server 2003)<br>Novell über IP / IPX (Netware 4.x / 5.x / 6.x)<br>Optional: Gast-Login mit PIN-Nummer                                      |
| <b>Zugriff auf Rufnummernverzeichnis</b>      | Firmenadressbuch über LDAPv3<br>Heruntergeladene Adressenliste (komma-getrenntes Dateiformat)<br>Internes LDAP- oder öffentliches Adressbuch  |
| <b>Dateiformate</b>                           | TIFF-FX-Profil S, F mit G3 MH- oder JPEG-Kompression<br>PDF (nur Grafik) mit G3 MH-, G4 MMR- oder JPEG- Kompression<br>PDF und Multi TIFF   |
| <b>Auflösungen</b>                            | 600 x 600 dpi<br>400 x 400 dpi<br>300 x 300 dpi<br>200 x 200 dpi<br>200 x 100 dpi<br>100 x 100 dpi<br>72 x 72 dpi   |
| <b>Netzwerkprotokolle</b>                     | SMTP<br>POP3 (RFC 1939)   |
| <b>Konformität</b>                            | ITU-T T.37-konform<br>508-konform   |
| <b>Funktionen</b>                             | Signatur (Vom Systemadministrator konfigurierbar – 16 Zeilen à max. 128 Zeichen)<br>Zustellbestätigung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Mail-Empfangsoption</li> <li>• Empfangsbestätigungsoption</li> <li>• Deckblattoption</li> <li>• Betreff (248 Zeichen)</li> <li>• Vom Benutzer konfigurierbarer Haupt-Textteil</li> </ul> |
| <b>Faxfunktionen – Netzwerk-Faxserver-Kit</b> |   |
| <b>Funktionalität</b>                         | Faxen und Drucken empfangener Faxe am Gerät bei Integration in Faxserver-Anwendungen (Faxserver und Software müssen von einem anderen Anbieter erworben werden). Übertragungsgeschwindigkeiten, Anzahl der Leitungen, Kompatibilität und Kompression hängen von der Konfiguration des Faxservers ab.  |
| <b>Max. Scanformat</b>                        | A3/297 x 420 mm   |
| <b>Authentifizierung</b>                      | Optional: Gesicherter Login am Gerät mit Netzwerk-Benutzername und Passwort<br>Unterstützt Kerberos (Windows 2000 / UNIX / Windows Server 2003)<br>SMB (Windows NT 4.0 / Windows 2000 / Windows Server 2003)<br>Novell über IP / IPX (Netware 4.x / 5.x / 6.x)<br>Optional: Gast-Login mit PIN-Nummer                                       |
| <b>Netzwerkprotokolle</b>                     | Novell (NCP über IPX/SPX) oder IP<br>FTP<br>Microsoft SMB über TCP/IP<br>HTTP/HTTPS<br>SMTP   |
| <b>Faxfunktionen (Senden)</b>                 | 1- oder 2-seitiges Scannen (bis zu A3/297 x 420 mm)<br>Telefonnummerneingabe<br>Zur Sendeliste hinzufügen (maximal 50 Nummern)<br>Zeitversetztes Senden (mit Zeitangabe)<br>Auflösung (Fein, Standard)<br>Bildqualität (Normal, Text, heller/dunkler, Foto, Hintergrundunterdrückung, fünf Kontraststufen, fünf Schärfegrade)               |

|   |   |
|---|---|
| <b>Faxfunktionen (Drucken)</b>                          | 1- oder 2-seitiges Drucken<br>Kopierenvorwahl<br>Heften ein/aus<br>Sortieren ein/aus<br>Geschützte Ausgabe ein/aus<br>Finisher-Ausgabefach wählbar (oberes Ausgabefach oder Hauptausgabefach)   |
| <b>Unterstützte Netzwerk-Fax-Anbieter</b>               | Mehrere Anbieter, zertifiziert im Rahmen des Xerox Alliance Partner-Programms. Einzelheiten siehe unter <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a> .  |
| <b>Faxoptionen – Faxmodul (ein oder zwei Leitungen)</b> |   |
| <b>Kompatibilität</b>                                   | ITU (CCITT) Gruppe 3  |
| <b>Arbeitsspeicher</b>                                  | 32 MB (eine Leitung)<br>256 MB (zwei Leitungen)   |
| <b>Geschwindigkeit/Modems</b>                           | Ein oder zwei V.34-Modems: 33.600 bit/s. Übertragungszeit weniger als vier Sekunden pro Seite.  |
| <b>Kompression/<br/>Geschwindigkeit</b>                 | MH / MR / MMR / G3 / Super G3   |
| <b>Faxfunktionen (Senden)</b>                           | Qualität/Auflösung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorlagenart: Foto, Foto/Text, Nur Text</li> <li>• Faxen – über Vorlagenglas, gemischte Vorlagenformate oder gebundene Vorlage/Buch</li> </ul> Automatisch Senden (max. 5)<br>Akustische Leitungsüberwachung<br>Sendeoptionen (Bericht/Kopfzeile)<br>Große Vorlagen verkleinern / aufteilen<br>Deckblatt<br>Zeitversetzt senden<br>Auftragsaufbau (max. 1.000 Bilder)<br>Abruf   |
| <b>Faxfunktionen (Empfangen)</b>                        | 1- oder 2-seitiges Drucken<br>Geheftet oder ungeheftet, Lochen<br>Empfangsdruckmodus – Manuell (Format, Rand, Druckmaterial, Kopfzeile) / Auto<br>Automatische verzögerte Rufannahme<br>Geschützter Empfang<br>Empfangsschutz (Junk Fax)  |
| <b>Faxberichte</b>                                      | Journal<br>Rufnummernverzeichnis<br>Gruppenverzeichnis<br>Optionen<br>Vorgangsliste (offene Faxaufträge)  |
| <b>Fax-Mailboxen</b>                                    | Max. 200 passwortgeschützt<br>Empfangsabruf von Remote-Mailbox (max. 255) passwortgeschützt   |
| <b>Autowahl-Funktionen</b>                              | <b>Kurzwahl:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200 (eine Leitung)</li> <li>• 1.000 (zwei Leitungen)</li> </ul> <b>Gruppenwahl:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. 100 Gruppen mit bis zu 200 Empfängern pro Gruppe (eine Leitung)</li> <li>• Max. 200 Gruppen mit bis zu 400 Empfängern pro Gruppe (zwei Leitungen)</li> </ul> <b>Automatische Wahlwiederholung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. 14 Versuche</li> <li>• In Abständen von 1 bis 25 Minuten</li> <li>• Stapelbetrieb Senden (bis max. Speicherkapazität)</li> </ul> |

|  |  |
|--|--|
| <b>Auflösungen</b>   | <p><b>Senden:</b><br/>200 x 100 dpi (Standard)<br/>200 x 200 dpi (Fein)<br/>600 x 600 dpi (Superfein)</p> <p><b>Empfangen:</b><br/>200 x 100 dpi (Standard)<br/>200 x 200 dpi (Fein)<br/>300 x 300 dpi (Superfein)<br/>400 x 400 dpi (Superfein)<br/>600 x 600 dpi (Superfein)</p>   |
| <b>LAN-Fax</b>   | Faxübertragung direkt über Druckertreiber  |
| <b>Kostenzahlungsoptionen – Xerox Standard-Kostenzahlung</b> |  |
| <b>Erfassung</b>   | Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax- und Scanfunktionen   |
| <b>Kostenzahlung</b>   | <p>Max. 2.500 Benutzerkostenstellen (Benutzer-ID)<br/>Max. 500 Allgemeine Benutzerkostenstellen (Client)<br/>Max. 500 Gruppenkostenstellen (Abteilung)</p>   |
| <b>Funktionen</b>  | Aktivieren/deaktivieren über den Web-Browser oder die Benutzerschnittstelle in "Tools"; Administrator kann Funktion per Fernzugriff über die Web-Oberfläche verwalten; Daten können über eine CSV-Datei exportiert werden; Benutzer muss, ähnlich wie bei der geschützten Ausgabe, eine XSA-ID in den Druckertreiber eingeben, wenn ein Druckauftrag übermittelt wird. |

**Kostenzahlungsoptionen – Auftragsabhängige Abrechnung – Fremdanbieter-Integration**

Erweiterte Netzwerk-Kostenzahlung mit minutengenauen Daten über die Nutzung des WorkCentre; umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Verfolgung und Berichterstattung über Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Faxserver-Funktionen.  
Diverse Optionen verfügbar über Xerox Alliance Partner Programm. Einzelheiten siehe unter [www.xerox.com](http://www.xerox.com).  
Sicherheitsoptimierung durch Unterstützung des HTTPS-Protokolls.  
WorkCentre erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, so dass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können.

**Gerätespezifikationen**

**Monatliches Druckvolumen**

**WorkCentre 7755:** max. 200.000 Seiten/Monat  
**WorkCentre 7765:** max. 250.000 Seiten/Monat  
**WorkCentre 7775:** max. 300.000 Seiten/Monat

**Zubehör**

Großraum-Finisher  
Stapelfach  
Versatzausgabefach  
Advanced Office Finisher mit 50-Blatt-Heftung  
Professional Finisher mit 50-Blatt-Heftung  
Light Production Finisher mit 100-Blatt-Heftung  
Light Production Finisher mit Falzmodul und 100-Blatt-Heftung  
Falzmodul für Wickel-/Leporellofalz (Light Production Finisher)  
4-fach-Locher (Schweden) (Professional/Advanced/Light Production Finisher)  
Transportbrett mit Rollen  
Schnittstelle für Fremdgeräte  
Offline-Hefter  
Xerox Copier Assistant (XCA)  
Unicode-Druck-Kit  
SMARTsend  
Ablagefläche  
Fiery Netzwerk-Server  
FreeFlow Add License Tool (5/15/50 Lizenzen)  
Scan-to-PC-Desktop (Professional oder SE)  
Secure Access  
Netzwerk-Scannen und E-Mail  
iFax und Server-Fax-Kit  
Netzwerk-Kostenzahlungs-Kit

## Elektrische Anschlusswerte

Spannung: 220-240 VAC +/- 10 % (198-264 VAC)  
 Frequenz: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A (220/240 V)  
 Leistungsaufnahme: max. 1,096 kVA bei Dauerbetrieb

## Leistungsaufnahme (Basis-Druckeinheit)

|  |  |
|--|--|
| <b>Betrieb (Durchschnitt)</b>                      | < 1131 Watt/h  |
| <b>Bereitschaft</b>                                | < 285 Watt/h   |
| <b>Energiesparmodus</b>                            | < 218 Watt/h (Standardzeit bis zum Wechsel in den Energiesparmodus = 15 Minuten) |
| <b>Automatische Abschaltung / Energiesparmodus</b> | < 23,7 Watt/h (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 45 Minuten)     |
| <b>Aufwärmen Kopierbereit</b>                      | < 28 Sekunden (aus dem Ruhezustand)  |
| <b>Aufwärmen Druckbereit</b>                       | < 130 Sekunden (aus dem Ruhezustand)   |
| <b>Verzögerung nach Energiesparmodus</b>           | < 20 Sekunden  |

## Umgebung/Umweltverträglichkeit

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Temperaturbereich</b>         | 10 °C bis 28 °C |
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> | 15 % bis 85 %   |

| <b>Abmessungen und Gewicht</b>                                  | <b>Breite</b> | <b>Tiefe</b> | <b>Höhe</b> | <b>Gewicht</b> |
|---|---------------|--------------|-------------|----------------|
| <b>Konfiguration mit Versatzausgabefach</b>                     | 1.574 mm      | 787 mm       | 1.460 mm    | 277,7 kg       |
| <b>Mit Advanced Office Finisher</b>                             | 2.096 mm      | 787 mm       | 1.460 mm    | 351,7 kg       |
| <b>Mit Professional Finisher (mit Booklet Maker)</b>            | 2.096 mm      | 787 mm       | 1.460 mm    | 379,4 kg       |
| <b>Mit Light Production Finisher (ohne optionale Falzmodul)</b> | 2.286 mm      | 787 mm       | 1.460 mm    | 398,2 kg       |
| <b>Mit Light Production Finisher (mit optionalem Falzmodul)</b> | 2.489 mm      | 787 mm       | 1.460 mm    | 455,9 kg       |

## Zertifizierungen

Konform mit FCC-Klasse A (USA), DOC-Klasse A (Kanada)  
 89/336/EEC (Europa)  
 UL-Zulassung (UL 1950, 3. Ausgabe)  
 CB-zertifiziert (IEC 60950/EN 60950)  
 73/23/EEC (Europa)  
 95/5/EEC (Europa)  
 ENERGY STAR®  
 GOST

## Gerätespezifikationen

### Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP)

Xerox EIP ist eine im Xerox WorkCentre 7755/7765/7775 integrierte Softwareplattform, mit der Sie personalisierte Lösungen zusammenstellen und direkt am Touchscreen des Systems aufrufen können. Sie werden unter anderem auf Ihre vorhandenen Datenbanken zugreifen und in zahlreichen geschäftlichen Anwendungsbereichen Ihre individuellen Anforderungen erfüllen können.

| Verbrauchsmaterial   | Beschreibung  | Bestellnummer          |
|----------------------|---|------------------------|
| Tonerpatronen        | Schwarz   | 006R01449              |
|                      | Gelb  | 006R01450              |
|                      | Magenta   | 006R01451              |
|                      | Cyan  | 006R01452              |
| Resttonerbehälter    | Im Lieferumfang jedes Tonerpatronenkartons enthalten  | 008R12990              |
| Heftklammernbehälter | Für Light Production Finisher   | 008R13029              |
| Heftklammernbehälter | Für Booklet Maker-Rückenheftung   | 008R12925              |
| Heftklammernbehälter | Für Offline-Hefter/Advanced Office Finisher/Professional Finisher <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behälter komplett</li> <li>• Nachfüllpack</li> </ul> | 008R12964<br>008R12941 |
| <b>SMart Kit</b>     |   | <b>Bestellnummer</b>   |
| Fixiereinheit        |   | 008R12989              |

